

滚筒输送线 合肥滚筒线 合肥腾日流水线

产品名称	滚筒输送线 合肥滚筒线 合肥腾日流水线
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

选择滚筒线的技巧。

1、如何选择滚筒的壁厚及轴径选择

滚筒壁厚不是随便根据经验感觉看一下就可以轻松选择的，要进行数学计算，把输送物的重量平均分配到接触的滚筒上计算出每支滚筒的承重量，确定壁厚和轴径。

2、滚筒材料及表面处理

滚筒选择什么材质、表面处理是碳钢镀锌、发黑、包胶还是不锈钢要根据输送环境来确定。

3、如何选择滚筒的长度选择

滚筒的长度根据货物的宽度确定，一般输送物+50mm这个长度就够了。

滚筒输送线的内置式阻尼滚筒内有一套齿轮行星传动机构，供应滚筒线，滚筒内壁右端有一内齿具结，与三个行星轮啮合，滚筒线制作，滚筒旋转时，内齿轮通过行星轮带动中轮旋转，中心轮的左侧装有两个制动块，制动块的一端通过销轴铰支在中心轮上，制动块可以围绕销轴摆动；另一端则通过弹簧与中心轮相联，弹簧的拉力使得制动块平时保持收缩状态。当输送设备输送物料的滑行速度增大时，制动辊的转速也增大，通过行星机构的增速作用，中心轮的转速也增大，直至产生的离心力足以使两制动块克服弹簧拉力绕销轴由外摆动，合肥滚筒线，与制动辊的内壁接触挤紧，产生制动作用，从而使得输送物的速度逐渐减少。当速度减至设定值时，制动块也在弹簧力的作用下复位，失去制动作用。

滚筒线分类：

(1)结构形式：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线；

(2)按布置形式可分为：水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。

(3)还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。

(4)标准规滚筒线内宽度为200、300、400、500、1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。

(5)转弯滚筒线标准转弯内半径为600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

(6)直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。

滚筒输送线-合肥滚筒线-合肥腾日流水线(查看)由合肥腾日工业技术有限公司提供。滚筒输送线-合肥滚筒线-合肥腾日流水线(查看)是合肥腾日工业技术有限公司(www.ahtengri.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。