

# 12米一次成型圆形桥梁气囊 做新型桥梁的代言

产品名称	12米一次成型圆形桥梁气囊 做新型桥梁的代言
公司名称	衡水兴亚橡胶制品有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:兴亚 材质:天然橡胶 形状:圆形
公司地址	河北省衡水市桃城区聚华园小区7幢7-7112号（注册地址）
联系电话	0318-5239282 15333186322

## 产品详情

### 12米一次成型圆形桥梁气囊 做新型桥梁的代言

圆形桥梁气囊是以天然橡胶为主另加一层纤维布，经高温热压硫化制成的一种可膨胀、收缩的圆柱形袋子，能有效的降低成本，提高工效，改善劳动条件，为文明施工、安全生产创造了良好条件，是一种既降低成本又能加快施工速度的砼制品配套产品。通常也被称为圆形橡胶气囊，圆形充气芯模，橡胶充气芯模。

圆形桥梁气囊施工步骤：入模（1）入模前，要在地面上试充气，确保拉入的气囊完好，以免造成质量隐患。（2）在桥梁底部混凝土浇筑完毕后，芯模由牵引绳穿入钢筋笼内，不能用钢丝绳直接接触气模，以免芯模损坏。（3）圆形桥梁气囊长度比板梁长1米，两端各长50cm，芯模就位充气后，才能保证与板梁端模相交处拼缝的密室，以免造成在混凝土浇注过程中的跑浆、漏浆现象，给施工造成麻烦。充气（1）在桥梁气囊就位后，打开进气阀门，用空压机充气。充气时用压力表控制监测气压，充气芯模充气压力根据型号定。当气压达到使用压力时，将气阀关闭，停止充气。（2）充气时注意不得超压。（3）首次使用前应试充气，测定每套达到使用压力时的充分时间，根据混凝土的初凝时间确定所需空压机的数量，以确保板梁竖肋及上部混凝土在其下部混凝土初凝前开始浇筑，避免造成施工缝，从而保证每片板梁混凝土的整体性。浇筑混凝土；拆除圆形桥梁气囊。

圆形桥梁气囊一般可适用于隧道、盖板、桥梁等工程中，其中以桥梁工程居多，无论是跨度为10米的钢筋混凝土空心板的预制和现浇，还是20米的预应力混凝土空心板桥的预制和现浇，均可以做成其成孔模具。生产时要按照各种空心板尺寸进行严格定制，方可使工程顺利并准确无误的完成。