

PK型橡胶多沟带多楔带 现货

产品名称	PK型橡胶多沟带多楔带 现货
公司名称	泰州市东华带业有限公司
价格	20.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	泰州市高港区江平东路60号
联系电话	13914400810 15189906465

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	型号	PL , PK , PM , PH , PJ
传动带类型	多沟带	材质	橡胶
适用对象	汽车、摩托车、砂光机、 杀菌机、输送机、退火炉 、洗碗机、粘压机、烘干机、 喷码机、包装机械、 食品机械、矿山设备、其 他		

本公司有同步带，同步带轮，输送带，牵引带，片基带，多楔带等，多种产品，如有需要特殊产品，可定做。

多楔带

橡胶多楔带兼有v带和平带二者的优点，既有平带的柔软、强韧的特点，又有v带紧凑、高效等优点。它的主要特点如下：1．传动功率大，空间相同时比普通v带的传动功率的高30%。2．传动系统结构紧凑，在相同的传动功率情况下，传递装置所占空间比普通v带小25%。3．带体薄，富有柔软性，适应带轮直径小的传动，也适应高速传动，带速

型号

可达40m / s；振动小，发热少，运转平稳。4. 耐热、耐油、耐磨，使用伸长小，寿命长。

多楔带各型号参数

型号	楔距 pb	带高 h	楔角 a°	查看
ph	1.6	3	40	详细规格
pj	2.34	4	40	详细规格
pk	3.56	6	40	详细规格
pl	4.7	10	40	详细规格
pm	9.4	17	40	详细规格

由于受宝贝描述限制，详细规格不一一讲述。

多楔带产品中使用的原料

氯丁橡胶多楔带具有一定的耐寒与耐热性能，不但耐屈挠性能良好，其耐老化性、耐臭氧老化性也比一般不饱和橡胶好，而且其有良好的耐油、耐溶剂及化学稳定性，加入短纤维补强可承受较高的横向压力，增加带楔耐压性能，减少受力后变形。三元乙丙橡胶多楔带在耐老化特别是抗臭氧老化性、耐气候性、耐热老化性方面更为优良，而且其电绝缘性能、耐化学腐蚀、冲击弹性较好（在低温下弹性保持性能较好）。

本公司生产的橡胶多楔带系列产品，引进国外先进技术和生产设备，产品的主要原材料（如骨架材料、橡胶等）均从国外领先的专业生产公司定点采购进口。

多楔带选购时注意事项：

多楔带按皮带轮直径、楔槽选用适当规格型号和楔数的皮带。多楔带产品使用时注意事项：多楔带皮带在使用中沾有油污或水，应及时清除或擦干；多楔带包角过小，应改变背面带轮的位置以加大包角；多楔带皮带张力过小，应适当加大皮带张力；

多楔带在使用中出现噪音：

多楔带由于打滑而产生，应及时将皮带擦干；多楔带楔槽中嵌入异物，应该为皮带运转设置防护罩；多楔带带轮是否偏斜，调整带轮位置；多楔带在产品使用中出现振动大：可能是皮带张力过小，应适当加大张力；

多楔带产品使用中出现楔损坏：

多楔带带轮和皮带的规格型号不匹配；多楔带带楔沾上溶剂或其它化学药品；多楔带皮带使用环境温度太高，应改善冷却方法；多楔带带轮的工艺参数不符合标准或带轮生锈。