兰州厂家生产桥梁专用CGM-9-支座灌浆料

产品名称	兰州厂家生产桥梁专用CGM-9-支座灌浆料
公司名称	甘肃恒固建筑工程材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	恒固:恒固 kg:kg 兰州:兰州
公司地址	甘肃省兰州市西固区陈坪街道范坪村89号
联系电话	09317527108 15101322212

产品详情

【产品优点】

高强无收缩灌浆料具有自流性好,快硬,早强,高强,无收缩,微膨胀；

耐久性强：经上万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。

确保灌注质量,地脚螺栓和机座（钢结构）基础以及新老混凝土牢固结合。

灌浆料微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。

灌浆料低碱腐蚀：严格控制原料的碱含量,适用于对碱有抑制要求的工程。

在机油中浸泡30天后强度明显提高。

灌注后在能够均匀扩散,自由流动,

特别适用于混凝土结构加固改造,增强,路面快速修复。

要采用流动度大,强度高和具膨胀特性的灌浆材料。

耐久性强 经200百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。

【施工工艺】

冬季施工需采取保温措施。

拆模应在浇灌完毕24h后进行,拆模后仍继续养护。

按照一次座浆料每袋（50kg）用水13-14kg的比例加水搅拌

搅拌叶片不得提至料液面之上,以免空气带入。

应避免灌浆层受到振动和碰撞,以免损坏未结硬的灌浆层。

灌浆料为50kg袋装,存放在通风干燥处并防止阳光直射。

搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器

灌浆完毕后30分钟内,应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被

高强无收缩灌浆料具有自流性好,快硬,早强,高强,无收缩,微膨胀；

【施工范围】

民用建筑的梁柱接头

灌浆料可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

建筑物的梁,板,柱,基础,地坪和道路的补强,抢修和加固。

高速公路修补砼及桥梁接缝连接

框架结构接头的锚接,桥梁接头加固补强

水泥厂石灰石的碾碎机安装,柴油发电机,矿石碾碎机等的机械加固灌浆

可用于各种技术要求较高的设备基础,底架基础以及柱基；

地脚螺栓等设备基础灌浆

可用于传送带/绞盘和变速箱等的机械加固灌浆