

# 圆形包装软管视觉检测机 VIS380-RH

产品名称	圆形包装软管视觉检测机 VIS380-RH
公司名称	广州智远视觉科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	广州智远:0
公司地址	广州市增城区新塘镇新沙大道1号B栋1楼103单元
联系电话	13434238512

## 产品详情

软管包装印刷检测系统，在线自动检测软管在印刷时产生的多印、少印、污点、刮痕、套色不准，烫金偏差等问题，经过视觉检测系统判定，自动剔除不良品。视觉检测系统并可实时统计生产的各种数据，检测数据信息可对接企业工业信息化系统，可对数据分析，判断设备故障点。从各方面提升企业效率，节约成本。

- 1、产品检测状态：在线动态检测
- 2、检测系统接信号：检测系统与PLC通过串口或TCP/IP进行通信，接收PLC发送的开始检测命令，系统成像后进行图像处理分析，返回good或NG信号给PLC
- 3、取图型式：线扫描相机
- 4、产品检测速度：40 ~ 200 个/分钟（视产品图形的复杂程度）
- 5、检测产品类型：软管
- 6、产品形状：圆形
- 7、检测产品允许在线跳动：0 ~ 0.8mm
- 8、检测产品尺寸：直径（16 ~ 60）mm \* 长度：30 ~ 260mm
- 9、视觉处理响应速度：100毫秒
- 10、视觉精度：0.3mm
- 11、产品质量监测：多印、少印、污点、刮痕、套色不准、烫金偏差、色差
- 12、产品质量监测精度：多印（面积） 0.1mm<sup>2</sup>、少印（面积） 0.1 mm<sup>2</sup>、污点（面积） 0.05

mm<sup>2</sup>、刮痕（面积） 0.1

mm<sup>2</sup>、套色不准（尺寸） 0.2mm，烫金偏差（尺寸）0.2mm~2.5mm、色差 E4 剔除

13、检测形式：可实现分区不同精度要求检测(可设定16区)

14、产品误检率： 0.3%(只会误检成不合格品)

15、系统性能：能够适应缺少光线、或光照以及焦距的变化

16、压缩空气：0.5-0.6Mpa(预留10管口)

17、整机电源：AC220V 50HZ 大总功率：5KW

18、上下料输送带：根据产品定制，下料时带自动剔除不合产品机构