

## LED家居、 、 江门力维、 、 筒灯系列

产品名称	LED家居、 、 江门力维、 、 筒灯系列
公司名称	江门市力维照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LO-ZR1606X-XXX 光源类型:led灯 光源功率:10 ( W )
公司地址	江门市蓬江区乐华苑5幢第六层603室
联系电话	86-075725587767 18029320075

## 产品详情

型号	LO-ZR1606X-XXX	光源类型	led灯
光源功率	10 ( W )	电压	100-240 ( V )
灯罩材质	阻燃PC	开孔尺寸	150 ( mm )
外形尺寸	164*78 ( mm )	可调节高度	78 ( m )
主要适用范围	其他	灯光颜色	白光 ( 3000K--5000K )
开关类型	按钮式	风格	现代
平均使用寿命	30000 ( h )	变压器	国内适配电源
品牌	力维	产地	广东
灯头规格	普通接线盒	灯外形	见图
节能等级	6		

lo-zr1606ptsa-xxx

### 产品描述:

ulo-zr1606ptsa-xxx是一个经由特殊设计的筒灯10w产品。

u特殊设计的cob技术以及铝材散热结构避免了因为热而产生的衰减问题。

u高亮度输出。

u节能以及绿能产品。

u内置式电源附带接线器，方便安装。

### 产品性能:

## 照度空间分布图

产品型号	色温	照度(勒克斯v.s距离)					
		1米			2米		
		1a	1b	2a	2b	3a	
		lux	2 1/2lux/cm	lux	2 1/2lux/cm	lux	
lo-zr1606ptsa-c10	5000k	430	215/170	125	62.5/350	35	
lo-zr1606ptsa-t10	4000k	430	215/170	125	62.5/350	35	
lo-zr1606ptsa-w10	3000k	430	215/170	125	62.5/350	35	

10w筒灯3000k配光曲线图 10w筒灯4000k配光曲线图

10w筒灯5000k配光曲线图

备注:

I上述测试数据，是于暗房内完成。

I2 1/2是应用于测量距离的方法。

I2 1/2是利用偏离轴线的方式以中心亮度作为基准，测量至一半的亮度作为有效的发光范围。

I照度强度是利用光感应器以及滤光片的结合来仿真cie人眼反应曲线来测量。

I色温&光强度的测量误差允许值为  $\pm 10\%$ 。

外观尺寸&材质:

I主体: pp

I透明片: pc

I净重: 300g

I安装孔径： 150mm

164mm78mm

发光源特性@ ta= 25 :

产品型号	色温范围	视角(typ.)	光通量(typ.)	演色性
lo-rr1606-c10	5000 $\pm$ 200k	160 °	880lm	> 70
lo-rr1606-t10	4000 $\pm$ 200k	160 °	840lm	> 70
lo-rr1606-w10	3000 $\pm$ 200k	160 °	800lm	> 60

备注:

光通量是利用积分球测试。

色温&光通量的测量误差允许值为  $\pm 10\%$ 。

以上数据为瞬间点亮规格。

电子特性@  $t_a = 25$  :

输入方式	ac 90v~250v @ 50hz or 60hz
消耗功率	12w
待机消耗功率	小于0.5w max
光源寿命保固	1年
电源寿命保固	1年
操作温度范围	-25 ~ +65
储存温度范围	-25 ~ +65

包装流程图 :

安全警语:

不适用于可调式、电子式开关以及摇控式控制器。

待机启动时，最大输入电流不可大于60a。

拆装灯组时，请注意两侧固定夹。

多晶小功率封装，采用台湾晶元“背光级”晶片，特殊的混连电路，结合由日本特地为光板打造的无电解电容驱动，使由pc外壳打造的led室内照明灯具不仅实现了寿命长亮度高，而且大大降低了恒温状态下led灯温度和光衰。

发光均匀，无重影，高亮度适用于各种商业照明场所。