

价廉质优的明装LED筒灯

产品名称	价廉质优的明装LED筒灯
公司名称	江门市力维照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LO-FR1603K-xxx 光源类型:led灯 光源功率:5 (W)
公司地址	江门市蓬江区乐华苑5幢第六层603室
联系电话	86-075725587767 18029320075

产品详情

型号	LO-FR1603K-xxx	光源类型	led灯
光源功率	5 (W)	电压	AC 90V~260V @ 50Hz or 60Hz (V)
灯罩材质	pc	开孔尺寸	110 (mm)
外形尺寸	125 (mm)	可调节高度	2.8-3.5 (m)
主要适用范围	其他	灯光颜色	白光
开关类型	按钮式	风格	中式现代
平均使用寿命	50000 (h)	变压器	电子变压器
品牌	力维	产地	广东
灯头规格	普通	灯外形	中式现代
节能等级	6		

lo-fr1603k-xxx产品描述

ulo-fr1603ptsa-xxx是一个经由特殊设计的led筒灯产品。

u可拆面盖设计避免蚊虫滞留于灯体内。

u特殊设计的cob技术以及铝材散热结构避免了因为热而产生的衰减问题。

u高亮度输出。

u节能以及绿能产品。

u内置式电源附带接线器，方便安装。

照度空間分佈圖

產品型號	色溫	照度(勒克斯v.s距離)					
		1米			2米		
		1a	1b		2a	2b	
		lux	2	1/2lux/cm	lux	2	1/2lux/cm
lo-fr1603pts-a-c05	5000k	120	60/170		35	17.5/350	
lo-fr1603pts-a-t05	4000k	120	60/170		35	17.5/350	
lo-fr1603pts-a-w05	3000k	120	60/170		35	17.5/350	

5w筒灯3000k配光曲线图 5w筒灯4000k配光曲线图

5w筒灯5000k配光曲线图

備註:

1 上述測試資料，是于暗房內完成。

12 1/2是應用於測量距離的方法。

12 1/2是利用偏離軸線的方式以中心亮度作為基準，測量至一半的亮度作為有效的發光範圍。

1 照度強度是利用光感應器以及濾光片的結合來仿真cie人眼反應曲線來測量。

1 色溫&光強度的測量誤差允許值為 $\pm 10\%$ 。

外觀尺寸&材質:

1 主體: pcm

1 透明片: pc

1 淨重: 175g

1 安裝孔徑: 110mm

發光源特性@ ta= 25 :

產品型號	色溫範圍	視角(typ.)	光通量(typ.)	演色性
lo-rr1603-c05	5000 \pm 200k	160 °	440lm	> 70
lo-rr1603-t05	4000 \pm 200k	160 °	420lm	> 70
lo-rr1603-w05	3000 \pm 200k	160 °	400lm	> 60

備註:

1 光通量是利用積分球測試。

色溫&光通量的測量誤差允許值為 $\pm 10\%$ 。

以上資料為瞬間點亮規格。

電子特性@ $t_a = 25$:

輸入方式	ac 90v~260v @ 50hz or 60hz
消耗功率	6w
待機消耗功率	小於0.3w max
光源壽命保固	1年
電源壽命保固	1年
操作溫度範圍	-25 ~ +65
儲存溫度範圍	-25 ~ +65

包裝流程圖：

安全警語:

不適用於可調式、電子式開關以及搖控式控制器。待機啟動時，最大輸入電流不可大於60a。拆裝燈組時，請注意兩側固定夾。

多晶小功率封裝，採用台灣晶元“背光級”晶片，特殊的混連電路，結合由日本特地為光板打造的無電解電容驅動，使由pc外殼打造的led室內照明燈具不僅實現了壽命長亮度高，而且大大降低了恆溫狀態下led燈溫度和光衰。

發光均勻，無重影，高亮度適用於各種商業照明場所。