

PPA高精度折叠滤芯 双层膜折叠滤芯

产品名称	PPA高精度折叠滤芯 双层膜折叠滤芯
公司名称	上海冠欧净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GUANO 规格:10" 20" 30" 40" 精度:0.1 μm-100 μm
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2104室
联系电话	021-59553861 13761983020

产品详情

PPA高精度聚丙烯滤芯

--截留效率>99.8%的聚丙烯滤芯

PPA系列滤芯，采用双层梯度聚丙烯膜，具有高纳污量，长寿命，高效率的特性。同时支撑导流层选用美国进口长纤材料，保证无纤维脱落。双层过滤使整支滤芯的过滤效果可达99.8%以上，是一支高精度聚丙烯滤芯。

应用领域

RO（反渗透）预过滤，保安过滤

酒类、矿泉水、饮用水的过滤

高纯水前置过滤

各种有机溶剂、酸、碱液的过滤

医药工业中各种有机溶剂的过滤

有机溶剂、墨水、电镀液、金属切削液，感光抗蚀剂等液体过滤

污水处理的澄清过滤

化妆品过滤

气体过滤

化学相容性

酸

R

苯

NR

甲基乙基酮

碱

甲苯

甲基异丁基酮

酯

二甲苯

二氯甲烷

LR

醇

芳香烃

二氯化乙烯

丙酮

环己酮

全氯乙烯

R: 表示能耐受此化学试剂 LR: 表示能有限度的耐受此化学试剂

NR: 不能耐受此化学试剂

材料结构

滤材：聚丙烯

导流层：聚丙烯

中心杆/外壳/端盖：聚丙烯

工作特性

PH值：1-14

正常工作温度：55

最高工作温度：80 (P 0.10Mpa)

最大工作压差：4bar/21 2.4bar/80

设计流量：0.5m³/h-10英寸

溶出物：<30mg/10英寸

内毒素：<0.25EU/ml

选型表

例：PPA40E0500M

PPA

长度

接口

精度

密封材质

05=5英寸

A=平压

0010=0.1 μ m

1000=10 μ m

S=硅橡胶

10=10英寸

B=222/翅片

0022=0.22 μ m

3000=30 μ m

M=三元乙丙

20=20英寸

C=226/翅片

0045=0.45 μm

5000=50 μm

N=丁腈橡胶

30=30英寸

D=222/平封

0100=1 μm

7000=70 μm

V=氟橡胶

40=40英寸

E=226/平封

0300=3 μm

100H=100 μm

T=铁氟龙包氟

F=215/平封

0500=5 μm

订货须知：

订货时请备注滤芯接口形式：

226/翅片，226/三角尖，226/平封，平222/翅片，平222/三角尖，平222/平封，
高222/翅片，高222/三角尖，高222/平封，215/翅片，215/三角尖，215/平封

我司支持定制，如需定制接口形式，请联系客服人员。

订货时请备注滤芯过滤精度：

0.1 μm 、0.22 μm 、0.45 μm 、1 μm 、3 μm 、5 μm 、10 μm 、20 μm 、50 μm 、100 μm

默认红色硅橡胶材质密封圈/垫，。

如需要（三元乙丙、丁腈橡胶）材质的密封圈/垫，请备注，价格不变。

如需要（氟橡胶、包氟橡胶）材质的密封圈/垫，请联系客服人员更改价格。