

15w LED光源 室内照明灯具 江门 220V 保3年、筒灯

产品名称	15w LED光源 室内照明灯具 江门 220V 保3年、筒灯
公司名称	江门市力维照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LO-FR1609PXSA-XXX 光源类型:led灯 光源功率:15 (W)
公司地址	江门市蓬江区乐华苑5幢第六层603室
联系电话	86-075725587767 18029320075

产品详情

型号	LO-FR1609PXSA-XXX	光源类型	led灯
光源功率	15 (W)	电压	100-220 (V)
灯罩材质	pc	开孔尺寸	210 (mm)
外形尺寸	226 (mm)	可调节高度	3-3.7 (m)
主要适用范围	家居场所、酒店客房、展厅、走廊、楼道、酒店大堂、其他	灯光颜色	白光
开关类型	按钮式	风格	中式现代
平均使用寿命	50000 (h)	变压器	普通
品牌	力维	产地	广东
灯头规格	普通规格	灯外形	见图
节能等级	6		

lo-fr1609ptsa-xxx

产品描述:

ulo-fr1609ptsa-xxx是一个经由特殊设计的10w筒灯产品。

u可拆面盖设计避免蚊虫滞留于灯体内。

u特殊设计的cob技术以及铝材散热结构避免了因为热而产生的衰减问题。

u高亮度输出。

u节能以及绿能产品。

u内置式电源附带接线器，方便安装。

产品性能:

照度空间分布图

产品型号	色温	照度(勒克斯v.s距离)						
		1米			2米			
		1a	1b		2a	2b		3a
		lux	2 1/2lux/cm		lux	2 1/2lux/cm		lux
lo-fr1609ptsa-c15	5000k	560	280/170		150	75/350		45
lo-fr1609ptsa-t15	4000k	560	280/170		150	75/350		45
lo-fr1609ptsa-w15	3000k	560	280/170		150	75/350		45

15w筒灯3000k配光曲线图 15w筒灯4000k配光曲线图

15w筒灯5000k配光曲线图

备注:

l上述测试数据，是于暗房内完成。

l2 1/2是应用于测量距离的方法。

l2 1/2是利用偏离轴线的方式以中心亮度作为基准，测量至一半的亮度作为有效的发光范围。

l照度强度是利用光感应器以及滤光片的结合来仿真cie人眼反应曲线来测量。

l色温&光强度的测量误差允许值为 ± 10%。

外观尺寸&材质:

l主体: pp

l透明片: pc

l净重: 565g

l安装孔径： 210mm

发光源特性@ ta= 25 :

产品型号	色温范围	视角(typ.)	光通量(typ.)	演色性
lo-rr1609-c15	5000 ± 200k	120 °	1000lm	> 70
lo-rr1609-t15	4000 ± 200k	120 °	980lm	> 70

备注:

I光通量是利用积分球测试。

I色温&光通量的测量误差允许值为 ± 10%。

I以上数据为瞬间点亮规格。

电子特性@ ta= 25 :

输入方式	ac 90v~250v @ 50hz or 60hz
消耗功率	18w
待机消耗功率	小于0.5w max
光源寿命保固	1年
电源寿命保固	1年
操作温度范围	-25 ~ +65
储存温度范围	-25 ~ +65

包装流程图 :

安全警语:

不适用于可调式、电子式开关以及摇控式控制器。待机启动时，最大输入电流不可大于60a。拆装灯组时，请注意两侧固定夹。

多晶小功率封装，采用台湾晶元“背光级”晶片，特殊的混连电路，结合由日本特地为光板打造的无电解电容驱动，使由pc外壳打造的led室内照明灯具不仅实现了寿命长亮度高，而且大大降低了恒温状态下led灯温度和光衰。

发光均匀，无重影，高亮度适用于各种商业照明场所。