

PES聚醚砜折叠滤芯 医药行业除菌滤芯

产品名称	PES聚醚砜折叠滤芯 医药行业除菌滤芯
公司名称	上海冠欧净化科技有限公司
价格	200.00/支
规格参数	品牌:GUANO 规格:10" 20" 30" 40" 精度:0.1 μm-100 μm
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2104室
联系电话	021-59553861 13761983020

产品详情

APS终端绝对过滤PES聚醚砜滤芯

--高精度高保障的绝对精度滤芯

APS终端绝对过滤聚醚砜滤芯是采用德国聚醚砜微孔滤膜及美国长丝纤维导流层制成，出厂前对每支滤芯进行完整性泡点测试，确保达到100%的截留效率。天然亲水性聚醚砜材料确保APS滤芯的高过滤通量。特别使用于医药行业各种溶剂、药业过滤，电子行业超纯水、蒸馏水终端过滤，食品饮料行业纯水、饮料及酒类的过滤。

材料结构

滤材：聚醚砜

导流层：聚丙烯

中心杆/外壳/端盖：聚丙烯

工作特性

PH使用范围：1-14

最大正向压差：5.2bar@25

最大反向压差：2.1bar@25

耐热能力：124 30分钟150次，134 30分钟100次

生物安全性：内毒素< 0.25EU/mL每10英寸,溶出物 25mg每10英寸

完整性测试（最小气泡点）（25 ; 水）

0.10 um 0.40 Mpa 0.22 um 0.30 Mpa 0.45 um 0.20 Mpa

选型表

APS

长度

接口

精度

密封材质

05=5英寸

A=平压

0010=0.1 μ m

S=硅橡胶

10=10英寸

B=222/翅片

0022=0.2 μ m

M=三元乙丙

20=20英寸

C=226/翅片

0045=0.45 μ m

N=丁腈橡胶

30=30英寸

D=222/平封

0060=0.6 μ m

V=氟橡胶

40=40英寸

E=226/平封

0080=0.8 μ m

T=铁氟龙包氟

F=215/平封

0100=1 μ m

订货时请备注滤芯接口形式：

226/翅片，226/三角尖，226/平封，平222/翅片，平222/三角尖，平222/平封，高222/翅片，高222/三角尖，高222/平封，215/翅片，215/三角尖，215/平封

我司支持定制，如需定制接口形式，请联系客服人员。

订货时请备注滤芯过滤精度：

0.1 μ m、0.22 μ m、0.45 μ m、0.6 μ m、0.8 μ m、1 μ m

默认红色硅橡胶材质密封圈/垫，。

如需要（三元乙丙、丁腈橡胶）材质的密封圈/垫，请备注，价格不变。

如需要（氟橡胶、包氟橡胶）材质的密封圈/垫，请联系客服人员更改价格。