

# LED 3W射灯 家居灯具装饰 220V 集成LED光源

产品名称	LED 3W射灯 家居灯具装饰 220V 集成LED光源
公司名称	江门市力维照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力维 外形尺寸:100 ( mm ) 型号:LO-R2002MR16-X03
公司地址	江门市蓬江区乐华苑5幢第六层603室
联系电话	86-075725587767 18029320075

## 产品详情

品牌	力维	外形尺寸	100 ( mm )
型号	LO-R2002MR16-X03	类型	LED灯杯
材质	铝合金灯杯	表面处理	面光源
适用范围	珠宝展示 , 重点照明 ,		
lo-2002mr16-x03			

### 产品描述:

- “ lo-2002mr16是一个经由特殊设计可替换传统卤素mr16的产品。
- “ 适用于标准gx5.3插座。
- “ 特殊设计的cob技术以及铝材散热结构避免了因为热而产生的衰减问题。
- “ 高亮度输出。
- “ 节能以及绿能产品。

### 产品性能:

#### 照度空间分布图

型号	色温	照度(勒克斯 v.s 距离)					
		1米(视觉高度)			2米(桌面高)		
		1a	1b	公分	2a	2	1/2lux
		lux	2 1/2lux		lux	2	1/2lux

lo-2002mr16-c03	5000k	90	45	60	25	12.5
lo-2002mr16-w03	3000k	90	45	60	25	12.5

备注:

l上述测试数据，是于暗房内完成。

l2 1/2是应用于测量距离的方法。

l2 1/2是利用偏离轴线的方式以中心亮度作为基准，测量至一半的亮度作为有效的发光范围。

l照度强度是利用光感应器以及滤光片的结合来仿真cie人眼反应曲线来测量。

l色温 & 光强度的测量误差允许值为  $\pm 10\%$ 。

产品尺寸 & 产品原料:

lreflect-反射盖: pc

lhousing-外壳: 铝合金

lcover-透明盖: pc

l净重: 34g

发光源特性@ ta= 25 :

型号	cct范围	视角(typ.)	光通量(typ.)	演色性(r
lo-rr2002-c03	5000 $\pm$ 200k	160 °	240 lm	> 70
lo-rr2002-w03	3000 $\pm$ 200k	160 °	220 lm	> 60

备注:

l光通量是利用积分球测试。

lcct & 光通量的测量误差允许值为  $\pm 10\%$ 。

产品电性规格 @ ta= 25 :

输入方式	9v~15v (ac/dc)使用外接式变压器 (12v). 最大输入@ 6w.
消耗功率	3.5w
led寿命(保修)	1年
驱动板寿命(保修)	1年
操作温度范围	-25 ~ +65
储存温度范围	-25 ~ +65

产品温度@ ta= 25 :

型号	cct范围	产品表面温度
lo-2002mr16-c03	5000 ± 200k	55 ± 5
lo-2002mr16-w03	3000 ± 200k	55 ± 5

包装盒种类	尺寸	包装内容	净重
内盒	52 × 52 × 60mm	1pcs mr16	34g
外盒	374 × 270 × 64mm	50pcs内盒	1.7kg
出货盒a	395 × 290 × 290mm	4pcs外盒	6.8kg
出货盒 b	565 × 395 × 365mm	10pcs外盒	17kg

产品安全警句:

- 1.不适用于可调式、电子式开关以及摇控式控制器。
- 2.由于外观尺寸因素，lo-2002mr16系列产品不适用于封闭式灯具内。
- 3.在更换mr16灯泡时，请务必将开关断电，热插拔的动作有可能会对产品出现闪烁或是不亮等现象。
- 4.不适合的ac电源供应器的脉冲电压可能会伤害到驱动板零件导致产品出现闪烁或是不亮等现象。
- 5.建议使用适合的led电源供应器(dc电源供应器)。
- 6.兼容性测试结果显示下列品牌的ac电源供应器与我司产品兼容。

制造商	型号
惠州tcl照明电器有限公司	et506
惠州雷士光电科技有限公司	et60e
华艺灯饰照明股份	et-50e

12v恒流输出。gx5.3插头。

包装示例图。光度均匀，无眩光，适用于珠宝展示。

应用展示图：

#### 台湾上岛咖啡mr16灯杯应用展示图

多晶小功率封装，采用台湾晶元“背光级”晶片，特殊的混连电路，结合由日本特地为光板打造的无电解电容驱动，使由pc外壳打造的led室内照明灯具不仅实现了寿命长亮度高，而且大大降低了恒温状态下led灯温度和光衰。

发光均匀，无重影，高亮度适用于各种商业照明场所。