10W筒灯LED现代灯饰灯具 江门 商照用 220V 集成LED光源

产品名称	10W筒灯LED现代灯饰灯具 江门 商照用 220V 集成LED光源
公司名称	江门市力维照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LO-ZR1606X-XXX 光源类型:led灯 光源功率:10（W）
公司地址	江门市蓬江区乐华苑5幢第六层603室
联系电话	86-075725587767 18029320075

产品详情

型号	LO-ZR1606X-XXX	光源类型	led灯
光源功率	10（W）	电压	100-240（V）
灯罩材质	阻燃PC	开孔尺寸	150（mm）
外形尺寸	164*78（mm）	可调节高度	78（m）
主要适用范围	家居场所、酒店客房、展厅、走廊、楼道、酒店大堂、休闲娱乐场所、其他	灯光颜色	白光（3000K--5000K）
开关类型	按钮式	风格	现代
平均使用寿命	30000（h）	变压器	国内适配电源
品牌	力维	产地	广东
灯头规格	普通接线盒	灯外形	见图
节能等级	6		

lo-zr1606ptsa-xxx

产品描述:

ulo-zr1606ptsa-xxx是一个经由特殊设计的筒灯产品。

u特殊设计的cob技术以及铝材散热结构避免了因为热而产生的衰减问题。

u高亮度输出。

u节能以及绿能产品。

u内置式电源附带接线器，方便安装。

产品性能:

照度空间分布图

产品型号	色温	照度(勒克斯v.s距离)					
		1米		2米			
		1a	1b	2a	2b		3a
		lux	2θ1/2lux/cm	lux	2θ1/2lux/cm		lux
lo-zr1606ptsa-c10	5000k	430	215/170	125	62.5/350	35	
lo-zr1606ptsa-t10	4000k	430	215/170	125	62.5/350	35	
lo-zr1606ptsa-w10	3000k	430	215/170	125	62.5/350	35	

10w筒灯3000k配光曲线图 10w筒灯4000k配光曲线图

10w筒灯5000k配光曲线图

备注:

l上述测试数据，是于暗房内完成。

l2θ1/2是应用于测量距离的方法。

l2θ1/2是利用偏离轴线的方式以中心亮度作为基准，测量至一半的亮度作

为有效的发光范围。

l照度强度是利用光感应器以及滤光片的结合来仿真cie人眼反应曲线来测量。

l色温&光强度的测量误差允许值为±10%。

外观尺寸&材质:

l主体: pp

l透明片: pc

l净重: 300g

l安装孔径：φ150mm

164mm78mm

发光源特性@ ta= 25°C:

产品型号	色温范围	视角(typ.)	光通量(typ.)	演色性
lo-rr1606-c10	5000 ± 200k	160 °	880lm	＞7
lo-rr1606-t10	4000 ± 200k	160 °	840lm	＞7
lo-rr1606-w10	3000 ± 200k	160 °	800lm	＞6

备注:

l光通量是利用积分球测试。

l色温&光通量的测量误差允许值为±10%。

l以上数据为瞬间点亮规格。

电子特性@ ta= 25°C:

输入方式	ac 90v~250v @ 50hz or 60hz
消耗功率	12w
待机消耗功率	小于0.5w max
光源寿命保固	1年
电源寿命保固	1年
操作温度范围	-25°C~ +65°C
储存温度范围	-25°C~ +65°C

包装流程图：

安全警语:

不适用于可调式、电子式开关以及摇控式控制器。

待机启动时，最大输入电流不可大于60a。

拆装灯组时，请注意两侧固定夹。

多晶小功率封装，采用台湾晶元“ 背光级 ”晶片，特殊的混连电路，结合由日本特地为光板打造的无电解电容驱动，使由pc外壳打造的led室内照明灯具不仅实现了寿命长亮度高，而且大大降低了恒温状态下led灯温度和光衰。

发光均匀，无重影，高亮度适用于各种商业照明场所。