

江门生产 LED现代灯饰灯具 10W 筒灯220V集成COB光源

产品名称	江门生产 LED现代灯饰灯具 10W 筒灯220V集成COB光源
公司名称	江门市力维照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LO-FR1606K-X10 光源类型:led灯 光源功率:10 (W)
公司地址	江门市蓬江区乐华苑5幢第六层603室
联系电话	86-075725587767 18029320075

产品详情

型号	LO-FR1606K-X10	光源类型	led灯
光源功率	10 (W)	电压	100-240 (V)
灯罩材质	pc	开孔尺寸	170 (mm)
外形尺寸	190 (mm)	可调节高度	96 (m)
主要适用范围	家居场所、酒店客房、展厅、走廊、楼道、酒店大堂、休闲娱乐场所、其他	灯光颜色	白光
开关类型	按钮式	风格	现代
平均使用寿命	30000 (h)	变压器	电子变压器
品牌	力维	产地	广东
灯头规格	见图	灯外形	见图
节能等级	6		

lo-fr1606x-x10

产品描述:

ulo-fr1606ptsax-xxx是一个经由特殊设计的筒灯产品。

u可拆面盖设计避免蚊虫滞留于灯体内。

u特殊设计的cob技术以及铝材散热结构避免了因为热而产生的衰减问题。

u高亮度输出。

节能以及绿能产品。

内置式电源附带接线器，方便安装。

照度空间分布图

产品型号	色温	照度(勒克斯 v.s 距离)						
		1米			2米			
		1a	1b		2a	2b		3a
		lux	2 1/2lux/cm		lux	2 1/2lux/cm		lux
lo-fr1606ptsa-c10	5000k	430	215/170		125	62.5/350		35
lo-fr1606ptsa-t10	4000k	430	215/170		125	62.5/350		35
lo-fr1606ptsa-w10	3000k	430	215/170		125	62.5/350		35

10w筒灯3000k配光曲线图 10w筒灯4000k配光曲线图

10w筒灯5000k配光曲线图

备注:

1上述测试数据，是于暗房内完成。

12 1/2是应用于测量距离的方法。

12 1/2是利用偏离轴线的方式以中心亮度作为基准，测量至一半的亮度作为有效的发光范围。

照度强度是利用光感应器以及滤光片的结合来仿真cie人眼反应曲线来测量。

色温 & 光强度的测量误差允许值为 $\pm 10\%$

外观尺寸 & 材质

1主体: pcm

1透明片: pc

1净重: 435g

1安装孔径: 170mm

发光源特性 @ $t_a = 25$:

产品型号	色温范围	视角 (typ.)	光通量(typ.)	演色性
lo-rr1606-c10	5000 \pm 200k	160 °	880lm	> 70
lo-rr1606-t10	4000 \pm 200k	160 °	840lm	> 70
lo-rr1606-w10	3000 \pm 200k	160 °	800lm	> 60

备注:

I光通量是利用积分球测试。

I色温 & 光通量的测量误差允许值为 $\pm 10\%$ 。

I以上数据为瞬间点亮规格。

电子特性 @ $t_a = 25$:

输入方式	ac 90v~260v @ 50hz or 60hz
消耗功率	12w
待机消耗功率	小于0.3w max
光源寿命保固	1年
电源寿命保固	1年
操作温度范围	-25 ~ +65
储存温度范围	-25 ~ +65

包装流程图 :

安全警语:

- 1.不适用于可调式、电子式开关以及摇控式控制器。
- 2.待机启动时，最大输入电流不可大于60a。
- 3.拆装灯组时，请注意两侧固定夹。

多晶小功率封装，采用台湾晶元“背光级”晶片，特殊的混连电路，结合由日本特地为光板打造的无电解电容驱动，使由pc外壳打造的led室内照明灯具不仅实现了寿命长亮度高，而且大大降低了恒温状态下led灯温度和光衰。

发光均匀，无重影，高亮度适用于各种商业照明场所。