

浙江水电站拦污浮体 PE组合式拦污浮筒

产品名称	浙江水电站拦污浮体 PE组合式拦污浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT600*1000 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

浙江水电站拦污浮体 PE组合式拦污浮筒

水电站拦污浮筒装置外壳一般采用整体模具成型，然后泡沫材料注入封装的方法，外壳材质聚乙烯，这种材料具有强的磨损和冲击的能力。以这种材料构成的浮筒坚硬的表面，浮筒之间及浮筒与支承装置、过渡装置均采用十字绞座和销轴连接。这样，在流速和流向改变时，浮筒在左右方向有一定程度偏转，拦污漂排略成弧线，能保持的工作状态。为方便实地巡视和检查维护，漂排上设置有步行走板和护栏。塑料浮筒选用进口线性低密度聚乙烯原料，采用滚塑工艺一次成型，无焊缝，坚固耐用，主要的是进口PE材料无味，不会污染养殖水质，是一款环保滚塑产品。

电站拦污浮筒使用原理一、塑料浮体，疏浚浮体，水上浮漂生厂家的特性：

- 1、该浮体冲击风浪，结构紧凑合理，安装简单，性能异。
- 2、韧性好，环境应力开裂性强，适合于海上及湖泊的施工。

- 3、较高承载力，重量轻，磨性强，便于安装和搬运，运输转移成本低，筒体平稳、。
- 4、腐蚀，气候性强，长，是钢浮筒的3倍。腐、冻、、的强化材质，不受海水、、药剂、油渍及水生物的侵蚀。
- 5、组装简易、快速、灵活、造型多样。
- 6、价格低，明显于钢浮筒。
- 7、因质量稳定、造型新颖、价格合理、服务良等，深受用户的欢迎。

水电站拦污浮筒使用原理二、塑料浮体，疏浚浮体，水上浮漂生厂家性能特点：

- a、质量轻、浮力大。
- b、冲击、酸碱等腐蚀。
- c、吸收率低。
- d、施工简单、维修费用低。
- e、温范围-60-80