

春满园防火涂料生产厂家 主营各种防火涂料 证件齐全质优价廉

产品名称	春满园防火涂料生产厂家 主营各种防火涂料 证件齐全质优价廉
公司名称	河北春满园防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	春满园涂料:室内薄型 CMY-166:室内薄型钢结构防火涂料 河北廊坊香河:京东环保产业园
公司地址	河北省廊坊市香河县安头屯镇铁佛堂村西500米 香宋公路北侧
联系电话	18831635069

产品详情

厚型钢结构防火涂料厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7 mm，小于等于45 mm，呈粒状面，密度较小，热导率低，耐火极限在2 h以上的钢结构防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料，因此其防火性能稳定，长期使用效果较好，但其涂料组分的颗粒较大，涂层外观不平整，影响建筑的整体美观，因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面，密度较小，热导率低或涂层中材料的吸热性，延缓了钢材的温升，保护钢材。这类防火涂料是用合适的无机胶结料(如水玻璃、硅溶胶、磷酸铝盐、耐火水泥等)，再配以无机轻质绝热骨料材料(如膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加剂、化学药剂和增强材料(如硅酸铝纤维、岩棉、陶瓷纤维、玻璃纤维等)及填料等混合配制而成，具有成本较低的优点。施工常采用喷涂，适用于耐火极限要求在2 h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如：高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火极限均应达到3 h，需采用该厚型防火涂料保护。

描述：

NH室内厚型钢结构防火涂料是我厂开发出的最新产品，它取代了以前厚型钢结构防火涂料双组份的施工工艺，使施工工艺变得更 加简单易行，而且附着力强，耐火隔热性能好，23.61mm的涂层厚度耐火极限可以达到3个小时。产品组成：膨胀蛭石、高强度粘结剂、阻燃纤维、耐高温材料、隔热材料助干剂等复合原料制作而成，不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。应用范围：可适用于建筑工程中钢结构构件的防火保护施工工艺：
1.钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无尘土、无油污；
2.在施工现场先将涂料和水按（1：1.5）的比例充分搅拌均匀，最好使用电动搅拌器加以搅拌；
3.注意：为了涂料内的各种材料更好的分散溶解，需要等待三十分钟再搅拌一次然后进行喷涂；
4.该涂料的施工方法为喷涂法；5.第一遍涂层厚度不能超过5mm，待第一遍涂层表干后再进行第二遍喷涂，涂层厚度可以适量加大，一般喷4-5遍可达到24mm；
注意：配比搅拌均匀好的涂料应在12小时内使用完毕；

6.当天气温低于0 时，风力大于5级时不得施工；

7.施工应在通风良好的室内进行，当在室外施工时遇有雨天气时不能施工。耐火性能: 涂层厚度23.61 mm，耐火极限不低于3小时，每平方米用量约为18公斤包装、贮存及运输: 包装为纺织袋，每袋净重25公斤，运输和存放要注意防潮，有效期为六个月。