

铁路防护刺丝滚笼定做 宏鸿丝网 铁路防护刺丝滚笼

产品名称	铁路防护刺丝滚笼定做 宏鸿丝网 铁路防护刺丝滚笼
公司名称	河北宏鸿丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县徐疃工业园区
联系电话	18932802280

产品详情

刺丝滚笼防护性较强，铁路防护刺丝滚笼定做，使用寿命相比于同类产品来说也是更久一些的，铁路防护刺丝滚笼厂家，并且防御性较强，是我们选择防护设备的不二之选。

刺丝滚笼，从名字上我们可以知道这种产品具有很多像刺一样的东西，正是因为这些“刺儿”这么锋利，铁路防护刺丝滚笼，才能使产品具有很好的阻吓性能、防护性能，但是也正是如此，对于安装人员的安全隐患也是存在的，在安装过程中保障安装人员的安全也是很重要的，铁路防护刺丝滚笼批发，所以掌握安装注意事项就显得尤为必要。

刺丝滚笼支架介绍：1、执行标准：完全符合【2012-8001】国标对铁路施工的要求。

2、间距：【3米/档】3、防腐方式：热镀锌。4、镀锌量：270克。

5、型号：【2012-8001】土字型、1字型、Y型(水泥立柱)。

6、分类：立柱支架、加密支架、阶梯支架、水泥立柱支架。7、高度：730mm高。

刺丝滚笼的生产标准：1、执行设计图：《铁路线路防护栅栏》通线(2012)8001;2、直径: 50公分;

3、刀片厚度：0.5mm(q195钢板冲切制作);4、芯线直径：2.5mm;

5、上锌量：一般环境采用120克/平方，特殊环境270克/平方;6、安装标准：

张开后每交叉圈安装间距20cm，直径

不小于45cm。

与护栏配套使用：护栏立柱焊接成Y型，顶部配有大V型网片，V型网片的作用与上边镀锌丝的作用一致，有连接加固和承托作用。先把护栏立柱与网片安装好，装上V型网片再与立柱连接，最后上刀刺，安装刀刺时一定要小心，这个过程必须要有2个人来完成，一个人拿钳子把卡扣刀刺与网片连接，第二个人负责拉着一头往前走，一边拉一边卡扣，一般一卷刀刺能拉8.5米--10米的距离。铁路防护刺丝滚笼定做-宏鸿丝网(在线咨询)-铁路防护刺丝滚笼由河北宏鸿丝网制品有限公司提供。铁路防护刺丝滚笼定做-宏鸿丝网(在线咨询)-铁路防护刺丝滚笼是河北宏鸿丝网制品有限公司(www.hbhh1.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。

