

油井清理设备价格 徐州油井清理设备 玉人设备

产品名称	油井清理设备价格 徐州油井清理设备 玉人设备
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

一种油井清理设备包括绞车、钢丝绳，所述钢丝绳的一端缠绕在绞车上、另一端与直杆连接，直杆外套设上下敞口的刮蜡筒，刮蜡筒与直杆同轴；还包括与刮蜡筒同轴且外径相等的防掉筒，防掉筒上下敞口、且防掉筒上端与刮蜡筒下端固定连接，直杆未连接钢丝绳的一端位于防掉筒内；防掉筒的下端敞口处设置两个向内凸出的挡块，两个挡块沿着防掉筒的轴线对称，每个挡块的上表面都通过合页铰接半圆形挡片，半圆形挡片在半圆弧的顶点处与合页铰接，所述半圆形挡片的直径等于防掉筒的内径。

油井清洗设备，其特征在于所述污水箱内分为沉淀室、循环室和主箱室三个室，三室之间用隔板不完全隔离，循环室的上方设有泥沙导向挡板，沉淀室的和循环室之间设有防泥沙立板，循环室和主箱室之间设有旁通管并配有旁通阀由于设置了加热室及与加热室配套的燃烧器、补水箱、补水泵，可以现场将水加热为蒸汽，油井清理设备可随时移动到需要作业的井场，极大地方便了使用;由于加热室内采用了套管形式的导热和输水管道

在油气开采过程中，经常会遇到含蜡量很高的储层。这种储层在开采过程中，无论在油层内还是在油管、集输管线内都可能会有蜡质析出，析出的蜡质都会增加油流阻力，甚至阻塞油层影响生产。因此在开采过程中油井清理设备、防蜡和降粘都是开采含蜡时所采取的措施。

具有污油污水回收功能的油井清理设备，包括蒸汽装置、清洗装置和污水回收装置，所述蒸汽装置包括加热室和为所述加热室加热的配套燃烧器，所述加热室内设有若干加热套管。加热套管均由内、外管组成，内管是输水受热管，外管是加热超导管。所述若干输水管分上下多层水平排列，所述输水内管通过相应的弯管连接，形成连接各层加热输水管的加热输水通道