

湖南风淋室 诚洁净化公司 风淋室采购

产品名称	湖南风淋室 诚洁净化公司 风淋室采购
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室与缓冲间、气闸室的区别

风淋室又称风淋房、风淋门、风淋机、空气吹淋室、尘浴室、空气消毒室或者 airshower 等，主要由风机、高效过滤器、控制电路、箱体等几个大部件组成，风淋室是洁净室入口必备的净化设备，它的主要作用是通过吹淋把人体身上的尘埃除掉进行达到净化的目的，风淋室公司，只好风力足够，就可以除掉人身上在大部分尘埃，当然这只是风淋室其中一个功能之一。

风淋室最z要的一个功能就是有效地隔离洁净室外界之间的有效屏障，风淋室对比缓冲室及气闸室的主要区别在于风淋室带有净化过滤吹淋功能。

缓冲室结构和风淋室大致相同，主要体现在内外箱体的构成，和尺寸空间方面，它比风淋室主要就少在不带吹淋，因此内部也少了风淋室的主要控制系统和净化过滤器及风机，它的主要作用就是带有电子互锁，缓冲室人员或物料自非洁净区进入洁净区的必然通道，其气压是自外（非洁净区）向内（洁净区）梯度递增。缓冲室的作用有两个，一个是防止非洁净区的气流直接进入洁净区，有了一个缓冲室就大大降低了这种可能。二个是人员或物料自非洁净区进入洁净区时，在缓冲室有一个“搁置”进行自净（主要是物料），以免进入洁净区后，对洁净区造成污染。

气闸室的功能为保持洁净室内的空气洁净度和正压控制而设置的缓冲室。气闸室通常设置在洁净度不同的两个洁净区，或洁净区与非洁净区之间。防止不同环境之间，气闸室对于相连接的各功能间的空气压力为负压，并全排，湖南风淋室，气闸室具有两扇不能同时开启的门，其目的是隔断两个不同洁净环境的空气，防止污染空气进入洁净区，气闸室有送风和不送风之分。要求严格的生物洁净室的气闸室，都有净化空调送风。

气闸室与缓冲间的区别??

共同点：气闸间和缓冲间都是为了隔断两个区域，防止它们之间直接连通；它们都有送排风，都是全排，门都应该能互锁，不能同时开启，风淋室采购，都有自净功能。??

区别点：气闸间一般隔断的是两个不同的洁净区，它对两个区域都是负压，主要作用是防止两个洁净区

的交叉污染，作用是双向的；缓冲间是在非洁净区和洁净区之间，它对非洁净区是正压，对洁净区是负压，主要作用是防止非洁净区对洁净区的污染，作用是单向的。

风淋室用途及特点

风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

用途及特点：

风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节，风淋室直销，以便有效除去人身上的灰尘，并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。

风淋室的配置

现在安装使用的风淋室装置不需要人工进行操作管理，可以通过自动化操作方式进行使用，人们在进入到风淋室内部之后，系统可以自动感应，当人们进入到吹淋流程时，可以保证密封条件，在风淋室中进行吹淋可以通过单人单吹的方式来完成，所以整个工作流程很简单快捷。在风淋室中还设置了触摸键，人们还可以通过屏幕来观察吹淋操作的进展情况，一般情况下吹淋操作在几十秒内就可以基本完成，当吹淋流程结束时，系统会自动关闭，人们可以通过语音提示来完成相关流程，另外也可以结合实际需求来调整吹淋时间。在安装使用风淋室期间，还应该注意定期进行维护保养，让风淋装置可以维持高效运行状态。

湖南风淋室-诚洁净化公司-风淋室采购由无锡诚洁净化科技有限公司提供。湖南风淋室-诚洁净化公司-风淋室采购是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjhh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。