

四川会议室隔音棉 会议室隔音棉工厂 汇多丽

产品名称	四川会议室隔音棉 会议室隔音棉工厂 汇多丽
公司名称	成都汇多丽声学装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市北新干道海宁皮革城出城右侧
联系电话	13308085201

产品详情

注意事项：1) 实木贴面的吸音板有色差，这是一种自然现象。2) 吸音板的漆面与安装地点其他部分的手漆之间可能存在色差。为了保持涂料颜色一致，建议在安装吸音板后，会议室隔音棉规格，根据吸音板的预涂颜色调整安装地点其他部分的手工涂料颜色。

;或提供实木饰面吸音板，无需事先经我公司预涂。。人孔及其他施工问题1) 当人孔在同一平面内时，除木材边缘外，人孔盖的另一面应装饰吸音板;墙上的吸音板不应在人孔处关闭，只有人孔的边缘是齐平的。2) 如果检修孔的位置垂直于吸音板的壁面，应改变检修孔的位置，以确保吸音板的结构条件。3) 如果在安装过程中遇到其他结构问题（如电线插座等），连接方法应符合设计人员的要求或遵循现场技术人员的指示。对于施工现场的其他特殊情况，四川会议室隔音棉，请提前与我们的技术人员沟通。

木质吸音板是什么？木制吸音板尺寸及施工工艺

一，材质说明：木质吸音板采用国内外先进技术，采用声学理论，声学效果明显，安装简便，符合环保要求，已广泛应用于国内新型建筑装饰项目。木质吸音板由单板，芯材和吸音毡组成。芯材为16mm或18mm厚的进口MDF板材。芯材的正面覆盖有薄板，芯材的背面固定在德国Freudenberg黑色吸音毛毡上。根据客户的要求，单板有各种实木贴面，会议室隔音棉分类，进口漆面，涂漆和其他饰面。2.龙骨（1）吸音板覆盖的墙必须按照设计图纸或施工图的要求安装龙骨，龙骨应平整。龙骨表面应光滑，光滑，无锈蚀和变形。（2）结构墙应按建筑规范进行预施工，龙骨的布置必须与吸音板的布置相适应。木龙骨之间的距离应小于300mm，轻钢龙骨之间的距离不应超过400mm。龙骨应垂直于吸音板的长度安装。（3）根据具体要求，从木龙骨表面到基层的距离一般为50mm。木龙骨边缘的平整度和垂直度不应超过0.5mm。（4）如果龙骨间隙需要填料，则应按设计要求进行安装和处理，会议室隔音棉工厂，并确保吸音板的安装不受影响。

1.聚酯纤维吸音板属于多孔板材，极易吸收胶水，堵塞孔洞，建议施工可单面刷胶(仅在墙面刷胶，刷胶量比正常略重)。同时也可以配以纹钉加固。

2.阴、阳角处理

聚酯纤维吸音板，可做阴、阳角处理，其方法与铝塑板施工方法一样 清洁相关问题处理：

聚脂纤维吸音板在施工中遇到的污渍主要有三种

- 1)灰、尘。直接用洗尘器表面洗尘就可以了;
- 2)泥渍。要用清水浸湿聚脂纤维吸音板，有吸水率较高的擦洗物配合弱碱性的泡沫清洗剂擦洗;
- 3)油渍和锈渍，要用专用的除油、除锈剂清洗。

以上就是258企业服务平台的小编收集总结的聚酯纤维吸音板的墙面安装方法，希望可以帮助你更加了解聚酯纤维吸音板。

四川会议室隔音棉-会议室隔音棉工厂-汇多丽(推荐商家)由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。四川会议室隔音棉-会议室隔音棉工厂-汇多丽(推荐商家)是成都汇多丽声学装饰材料有限公司(www.huidol.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余女士。同时本公司(www.sichaunhdl.com)还是从事四川隔音吸音材料，成都隔音板材料，成都吸音棉材料的厂家，欢迎来电咨询。