

3M 1350T-1-文太胶粘制品有限公司

产品名称	3M 1350T-1-文太胶粘制品有限公司
公司名称	东莞市文太胶粘制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:3M
公司地址	东莞市大朗镇石厦村龙苑一街1号一楼
联系电话	0769-86306233 13925862740

产品详情

型号：3M1350T-1

规格：1219mm*66M

颜色：黄色

基材：聚酯薄膜（PET）

胶黏剂：丙烯酸（A）

厚度：0.08（mm）

长期耐温性：130

短期耐温性：140

断裂强度：77N/10mm

断裂伸长率：50%

对钢板的粘性：2.7N/10mm

耐电压：6.5KV

绝缘电阻：大于10的6次方欧姆

电解腐蚀系数：1.0

产品介绍：3M1350T-1是以三层加强聚酯薄膜为基材，涂有粘性优良的丙烯酸胶，颜色为黄色并带有3M

印字LOGO，其符合UL510阻燃要求，由UL认可的绝缘材料组成，具备UL 130度温度等级，其抗松弛及抗溶剂性能极佳，耐潮性好，光滑，适用于自动化的设备。

产品特点：UL阻燃认证/可在表面印刷/从形性好/粘性良好/UL认证130摄氏度温度等级。

产品应用：3M1350T-1胶带能长期工作在130摄氏度温度环境下，其物理和电气性能保持不变。

产品应用：典型用于线圈、电容器、扁平漆包线、变压器、分马力马达等生产过程。

我司长期提供以下型号：

3M合成薄膜：3M#44，3M#44A，3M#44DA，3M#44TA，3M#55

3M聚酸亚胺薄膜：3M#PIA220，3M#1218，3M#1205，3M#92,3M#5413

3M环氧薄膜胶带：3M#1，3MSuper10，3MSuper20

3M抗静电胶带：#40FR

3M聚酯薄膜：3M#5，3M#56，3M#57，3M#74，3M#75，3M#1318-1，3M#1318-2，3M#1350F-1，3M#1350F-2，3M#1350T-1，3M#1350T-3，3M#1351-1，3M#1351-2，3M#1351T-1，3M#1388Y-1，3M#1388W-1，3M#1388B-1，3M#1618，3M#1628，3M#1688

3M玻璃布胶带：3M#27，3M#69，3M#79，3M#79FR，3M#90

3M醋酸布胶带：3M#11，3M#28,3M#1554K

3M铁氟龙：3M#60,3M#61

3M纸带：3M#16，3M#244，3M#2142

3M金属箔：3M#1170，3M#1181，3M#1183，3M#1194，3M#1245

东莞市文太胶粘制品有限公司

东莞市文和电子配件有限公司

座机：0769-86306233

传真：0769-86306123

联系人：梁佩珊

电话：13925862740

地址：广东省东莞市石碣镇科技中路356号