

遇水膨胀止水条施工步骤解析

产品名称	遇水膨胀止水条施工步骤解析
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	规格:20 × 30mm 型号:PN-150型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水条施工步骤解析

在建筑施工，水利施工以及各类的砌混凝土工程施工中，都会用到一种材料，该种材料的作用就是为各类工程的防水施工提供便利，起着防渗止漏的作用。现在橡胶就向朋友们介绍的就是一种新型的止水条——遇水膨胀止水条。

什么是遇水膨胀止水条？

遇水膨胀止水条，顾名思义，就是一种能够遇到水后，发生膨胀作用的止水条。遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶产品，属于新型止水材料的一种，不过，一般情况下，遇水膨胀止水条是一种统称，其包括了遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条两种。

遇水膨胀止水条应该如何施工？

遇水膨胀止水条是一种及拥有橡胶制品性能，有有着遇水膨胀性能的新型止水材料，其在防水、止水方面有着传统止水条无法比拟的优势和可靠性。那么，遇水膨胀止水条应该如何使用呢？其主要的施工工艺有哪些呢？下面就为朋友们简单介绍一下吧。

1、留有遇水膨胀止水条的施工槽。

遇水膨胀止水条的施工方式主要是粘贴式，即需要在混凝土施工过程中，将遇水膨胀止水条的施工场所即止水条的安放槽预留出来，以方便施工。

2、清洁止水条的预留槽。

遇水膨胀止水条的施工主要是为了止水、防水，为了遇水膨胀止水条施工后的止水和防水效果，要求在其施工之前，止水条安放槽内无水、干净、无杂物。所以，遇水膨胀止水条施工之前对止水条预留槽进

行表面清洁。

3、将止水条嵌入预留槽内。

将止水条嵌入预留槽时，要主要防止遇水膨胀止水条受到污染和遇水，否则会在一定程度上影响到止水条的止水和防水效果。

4、浇筑混凝土覆盖止水条。

将遇水膨胀止水条嵌入到预留槽内之后，剩下的就是充填预留槽，将止水条覆盖。

5、检查止水条的止水和防水效果。

如果遇水膨胀止水条的止水防水效果不是很理想，可以进行二次施工，用止水条重新堵漏。要说的是，预留槽的规格尺寸需要根据止水条的规格尺寸而定，否则会对止水条的止水效果造成影响。