

城市管廊用钢边橡胶止水带施工方法

产品名称	城市管廊用钢边橡胶止水带施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

城市管廊用钢边橡胶止水带施工方法

大家好下面由衡水剑小小编个大家详细介绍一下我厂生产的钢边橡胶止水带施工方法

我厂生产的钢边橡胶止水带，断面采用非等厚结构，防水区，使各部分受力均匀，合理，伸缩孔久壁为平面，施工时横板夹层脱落；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易移位。镀锌钢板与混凝土的粘接良好，使防水性能更加。

我厂生产的钢边橡胶止水带主要规格有300*8. 350*8. 400*8. 500*10. 300*10. 350*10. 400*10（单位：mm），还可根据客户要求生产。

中埋式钢边橡胶止水带施工工艺：

- A、将中埋式钢边橡胶止水带在膨胀腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。
- B、将中埋式钢边橡胶止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。
- C、再浇注前，将膨胀腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1 / 2 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。止水带保存与运输注意事项1、不要将钢板腻子止水带不得露天长时间存放。

当中埋式钢边橡胶止水带在存放中,不得与油漆等污染性强的化学物接触。

产品在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带。

在雨天不宜施工，通常施工温度宜控制在15 -35 之间。