

普通、NN、EP输送带 胶带

产品名称	普通、NN、EP输送带 胶带
公司名称	开封铁塔橡胶(集团)有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:胶带 型号:各种 产品等级:一级
公司地址	开封新区周天路109号
联系电话	0378-23978311 15937829183

产品详情

类型	胶带	型号	各种
产品等级	一级	形状	直线形
材质	CC, NN, EP		

按覆盖胶的性能分为：1.普通运输带 2.特性运输带：包括耐热运输带、耐寒运输带、耐油运输带、耐磨运输带、耐酸碱运输带、食品运输带、导静电运输带、难燃运输带等。3.p v g p v c 整芯阻燃运输带、尼龙阻燃运输带。

二、按骨架材料可分为：棉混纺带、尼龙带、ep带、聚脂带等。

三、型号：按全厚度拉伸强度（n/mm）分有：100，125，160，200，250，315，400四、制造范围：1、带层数：2-10层2、带宽：200-1400mm3、覆盖及厚度：1.5-7.5mm4、每卷长度：100米（也可根据客户的要求生产）普通运输带是由多层挂胶帆布或不同种带芯按不同结构粘合在一起，外表加贴不同性能的覆盖胶层，经加热硫化而成的橡胶产品。它是输送机的主要部件，用于运载物料，适用于输送中小矿石、原煤、焦炭和砂砾、粉末等物料。使用时不得把不同类别、不同规格、不同型号的输接在一起使用，要防止拖在水中运行，保持相应的使应张力，以防打滑。输送带跑偏时，要及时采取措施以防输送带损坏。在运输储存时，要避免阳光直射，雨雪浸淋，禁止与酸碱、油类、有机溶剂等物质接触，距离发热装置1米以外。