

## GB自粘性止水条简介及规格

产品名称	GB自粘性止水条简介及规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

橡胶制品有限公司生产橡胶止水带，钢边橡胶止水带，公司经营的中埋式橡胶止水带,钢边橡胶止水带,651型橡胶止水带,遇水膨胀止水条,可卸式橡胶止水带等产品均通过ISO9001:2000国际质量体系认证。

公司主要生产：橡胶止水带，651型橡胶止水带，中埋式止水带、外贴式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、方孔钢边橡胶止水带、圆孔钢边橡胶止水带、中平钢边橡胶止水带、PVC橡胶止水带、EVA橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水条、双组份聚硫密封胶《膏》等系列产品上千种规格。我公司经营产品橡胶止水带于2008年通过了ISO9001:2000国际质量体系认证。在质量管理体系的严格控制下，产品质量稳定合格率高。

凭借可靠的产品质量和有竞争力的价格，产品销售网络涵盖全国三十多个省、市、自治区，在激烈的市场竞争环境中，公司采取各种措施降低客户采购成本，拓展销售渠道，借助互联网平台为客户提供更加便捷的产品及服务。

生产的GB自粘性止水条具有很好的气密性，较好的粘结强度，很强的的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇筑混凝土直接粘接，克服了过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢固而引起的环绕渗漏问题。GB自粘性止水条具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。

我厂生产的GB自粘性止水条流淌性能60°，75°倾角48小时不流淌；脆性温度 < -30℃；断裂伸长率 > 800%；抗拉强度 > 0.06MPa;密度 > 1.3 - 1.5g/cm<sup>3</sup>。完全达到国标以上，GB自粘性止水条主要适用基础工程、地下设施、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗；处理槽、沉淀池、给排水管道接缝处的密封。