

什么是凉水塔防腐漆、价格如何

产品名称	什么是凉水塔防腐漆、价格如何
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

什么是凉水塔防腐漆、价格如何

孔子说过：“人无信而不立。”漫漫人生路上，你需一生坚守的就是“诚信”，否则你就失去了做一个人最起码的条件。诚信是一切美德的基础，是做人的基本准则，是社会公德和职业道德的基本规范。

我们山东奥辉漆业集团有限公司始终坚持以质量求生存、以科技求发展，全面实施ISO国际质量管理体系标准，企业管理规范、软硬件设施齐全；产品质量好一直以来深受各地客户喜爱。

企业以“精益求精抓质量，顾客满意讲信誉，坚持改革求发展”为追求目标，努力提升企业形象，向具有鲜明行业特色——绿色、环保、高效的现代化企业迈进。

1 前言

这是我公司在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。是通过氯气高度氯化制得的无规则生成物，其氯含量超过60%的高氯化聚乙烯简称HCPE。以高氯化聚乙烯为主要成膜物质，加入改性剂、溶剂、添加剂、防锈材料组成了高氯化聚乙烯重防腐涂料。

2 适用范围

高氯化聚乙烯重防腐涂料适用于油罐、油舱、经济舱、压载水舱、舱口盖、货舱、输电高铁塔、环境条件苛刻的海洋钢结构桥梁及大型钢屋架、海上平台、化工设备,可用在化工厂高腐蚀环境,具有长效防腐作用。

项 目 指 标

容器中状态 搅拌混合无硬块的均匀液体

原漆颜色与外观 符合标准范围，漆膜平整有光

光泽% (60°) 40

粘度：(涂-4标) ?S 80-120

细度?um 25

固体含量% 65

遮盖力 g/m² 120

干燥时间不大于 表干25 ± 2 min 40

实干25 ± 2 h 24

硬度?级 (双摆针) 0.45

附着力?级 (划圈法) 1

冲击? kg 50

柔韧性 ?级 1

耐水性 (浸入GB6682三级水中) ?24h 不起泡、不脱落、不膨胀

耐油性? (浸入24h或60-65 3h) 通过试验

耐盐雾?h 1000

耐酸性?25% (H₂SO₄) 不起泡、不脱落、不膨胀

耐碱性?40% (NaOH) 不起泡、不脱落、不膨胀

3 主要特点

耐蚀性强。集氯化橡胶与氯磺化聚乙烯的优点，具优异的耐酸、碱、无机盐等特性，且附着力优异。

成膜厚，污染轻。涂装一道就可形成干膜厚度55 μm左右，不仅可以减少施工道数，缩短工程周期，减少工程造价，而且溶剂挥发少，环境污染轻。

施工简单、其漆膜可在0 ~50 的范围内正常施工，且重涂性好，干燥速度快，不受场地限制，采用通用施工方法，常温固化成膜。