

环氧玻璃鳞片涂料施工工艺及报价

产品名称	环氧玻璃鳞片涂料施工工艺及报价
公司名称	济宁市奥辉涂装工程有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 附着力:1级
公司地址	任城区二十里铺镇
联系电话	18105378388

产品详情

环氧玻璃鳞片涂料施工工艺及报价

你要生活得随意些，你就只能活得平凡些；你要活得辉煌些，你就只能活得痛苦和复杂些；你要活得长久些，你就只能活得简单些。

施工参考：

- 1、 两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。
- 2、 施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、 稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。
- 4、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质。
- 5、 可以常温自干，自干须固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。与玻璃鳞片底漆配套使用。

【产品性能特点】

组成：

双组份环氧树脂防腐涂料，组分一由环氧树脂、玻璃鳞片、颜料、助剂、溶剂等组成，组分二为固化剂。

性能特点：

- 1、具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；
- 2、良好的耐水、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能；
- 3、硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；
- 4、高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变；
- 5、百分百交联固化，表面硬度高，有良好的耐磨蚀性；
- 6、建议长期使用温度：湿态140℃，干态170-190℃。

适用场所：

- 1、发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建(构)筑物的衬里；
- 2、中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护；
- 3、与玻璃钢(FRP)复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮；
- 4、发电厂、冶炼厂、化肥厂等制、环境与设备；
- 5、海洋设施浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。