

楼承板生产厂 滁州楼承板 南京宏时代

产品名称	楼承板生产厂 滁州楼承板 南京宏时代
公司名称	南京宏时代新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区毛许路7号
联系电话	15251728965

产品详情

闭口楼承板的优势，您全部都知道吗？闭口楼承板板底平整、腹板贴合，可根据各种房间的不同功能和需要提供多种板底天花处理方式，更经济地满足业主的审美需要。

闭口楼承板肋角使混凝土对楼承板的握裹力更强，组合楼板达到真正的组合作用。

闭口楼承板组合楼板能够减小楼板厚度，楼承板生产厂，增大净空高度。采用开口楼承板，超小板厚需126mm，而采用闭口楼承板超小只需104mm。

闭口楼承板独特的卡槽悬吊系统能为建筑物板底机电管道安装提供方便，该系统无需在板底打眼或预埋铁件，只需轻松将两只卡片插入板底沟槽内，便可提供200—250kg吊重吊点，拆卸也很方便。

楼承板只是在短时间提供一个坚固的施工平台，这个平台是为了施工方便，很多人错误的认为，楼承板的作用是用来承重的，滁州楼承板，其实不是，桁架楼承板厂家，他的承重功能只是在短时间承受混凝土的重要，等混凝土干了以后，楼承板的作用基本消失。

但是楼承板也有些特殊的作用，比如抗震，楼承板连接钢梁，楼承板生产商，楼承板有一定的韧性，比如遇到自然灾害，楼承板是不可能像混凝土那样整体碎掉，它还是一个整体，很大机率保证人和财物的安全。

1. 使用阶段底模为什么可以拆除？如何拆除？

回答：

底模不参与使用阶段受力，并且其构造为使用阶段拆除底模创造了条件；采用简易的器具和工艺即可拆除。

2. 钢筋桁架模板到现场后如何吊装?应注意哪些问题？

回答：

采用软吊带兜底吊运，注意包装捆在运输途中是否有变形损坏，注意软吊带在捆中的位置是否平衡。

3. 底模拆除方案对底模的厚度和镀层有何要求？

回答：无要求，考虑成本时，建议选用不镀锌的薄冷轧钢板，厚度为0.4mm即可。

4. 钢筋桁架模板和剪力墙如何连接？

回答：采用剪力墙预埋钢筋和钢筋桁架模板绑扎连接，钢筋桁架模板搭接在剪力墙支撑件上（一般为角钢，预埋或膨胀螺栓和剪力墙固定）。

楼承板生产厂-滁州楼承板-南京宏时代由南京宏时代新型材料有限公司提供。楼承板生产厂-滁州楼承板-南京宏时代是南京宏时代新型材料有限公司（www.ecloudzd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡。