

MYPT-1.9/3 煤矿用电缆

产品名称	MYPT-1.9/3 煤矿用电缆
公司名称	安徽蓝普特种电缆有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品牌:安航 型号:MYPT-1.9/3 产地:安徽天长
公司地址	安徽省天长市铜城镇安乐经济开发区
联系电话	0550-7531646 15249996532

产品详情

MYPT-1.9/3，MYPT-1.9/3软电缆，MYPT-1.9/3煤矿用电缆

MYPT-1.9/3用途本产品适用于额定电压1.9/3.3kV和3.6/6kV煤矿移动设备用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆

MYPT-1.9/3使用条件电缆导体的长期允许工作温度为90℃；
电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍；电缆的地线芯必须良好接地；红色护套电缆不得在日光下长期暴露。

MYPT-1.9/3型号、名称、用途及规格尺寸

型号 名称 用途

MYPT-1.9/3煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆额定电压1.9/3.3kV
井下移动采煤设备的电源连接

MYP-3.6/6煤矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压3.6/6kV移动式
地面矿山机械电源连接，环境温度下限为-20

MYPT-3.6/6煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆

MYDP-3.6/6煤矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压3.6/6kV移动式
地面矿山机械电源连接，环境温度下限为-40 MYDPT-3.6/6煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆

芯数 × 导体标称截面(mm²)标称厚度(mm)电缆外径(mm)动力
线芯地线芯动力线芯绝缘护套MC-0.66/1.443 × 353 × 16/32.86.05
1.5 ~ 55.13 × 503 × 25/32.86.052.0 ~ 56.83 × 703 × 35/33.06.056.5 ~ 6
2.13 × 953 × 50/33.06.062.0 ~ 68.2

芯数 × 导体标称截面(mm²)标称厚度(mm)电缆外径(mm)动力
线芯地线芯动力线芯绝缘护套MYP-3.6/6; MYDP-3.6/63 × 161 ×
164.05.550.0 ~ 53.03 × 251 × 164.05.554.3 ~ 59.73 × 351 × 164.05.558
.5 ~ 63.03 × 501 × 54.05.562.5 ~ 67.7

芯数 × 导体标称截面(mm²)标称厚度(mm)电缆外径(mm)动力
线芯地线芯动力线芯绝缘护套MC-0.66/1.443 × 163 × 16/34.05.54
8.8 ~ 53.03 × 253 × 25/34.05.552.5 ~ 57.83 × 353 × 35/34.05.556.1 ~
61.73 × 503 × 5/34.05.558.7 ~ 63.0

动力线芯标称截面(mm²)20 绝缘电阻(M .km)额定电压3.6/6
.6kV额定电压1.9/3.3kV16 750 -
25 650 - 35 550 38050 500 35070 - 32095 - 280