

pvc波纹管 pvc波纹管厂 凯晟管业

产品名称	pvc波纹管 pvc波纹管厂 凯晟管业
公司名称	山西凯晟管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市祁县昭馥镇北谷丰村后二街31号
联系电话	15536807333

产品详情

山西凯晟管业有限公司成立于2016年，位于山西省晋中市祁县。主要经营PE管，灌溉管，梅花管，碳素管，钢带管，穿线管，波纹管，电力管，钢丝管，pvc波纹管厂家直销，皮筋管，胶皮管，钢丝骨架管等各种管件。

HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

山西凯晟管业有限公司成立于2016年，位于山西省晋中市祁县。主要经营PE管，灌溉管，梅花管，碳素管，pvc波纹管厂，钢带管，穿线管，波纹管，电力管，钢丝管，pvc波纹管定制，皮筋管，胶皮管，钢丝骨架管等各种管件。

6. 安装完成后，必须进行水压试验，以确定没有泄漏，pvc波纹管，然后可以关闭或填充管通道。试验压力应为设计压力的1.5倍。推荐的试验压力在10kg/cm²（兆帕）-15 kg/cm²的（压力1.5MPa）。

7. 虽然过渡连接带热水器，金属管或软管连接管道是可取的，其长度应不小于300mm。

8. 户外管道应被视为具有隔热，防晒和防冻措施。

9. 在冬季，当温度接近5，管道及管件的意外损坏，能够防止在搬运和施工期间。压力测试完成后，排出的水。

对于长期在冬季停gong期间，管道内的水排放在没有可靠的保温措施，以防止管道裂缝。

10. 的同时进行防水工程，不涂抹涂料，沥青和其他污染的材料的面上的管道，这样才能避免气味水。

山西凯晟管业有限公司成立于2016年，位于山西省晋中市祁县。主要经营PE管，灌溉管，梅花管，碳素管，钢带管，穿线管，波纹管，电力管，钢丝管，皮筋管，胶皮管，钢丝骨架管等各种管件。

1. HDPE双壁波纹管安装必须由具有专业资格的人员.
2. 在处理材料，严禁投掷，跌落，滚动和拖动以免损坏管道. 在连接管道，检查两端. 如果有任何损坏，请切断受损的部分.
3. 管道及管件的热熔连接连接. 焊接温度应设置在 260 ± 10 . 如果有任何变色分解，燃烧，烟雾或其他不良影响，请更换焊机.
4. 虽然螺纹管件连接到其他部位，一定不要拧得过紧，以免损坏螺纹管件.
5. 请严格按照HDPE双壁波纹管的安排和业务标准，以确保质量.

pvc波纹管-pvc波纹管厂-凯晟管业(优质商家)由山西凯晟管业有限公司提供。山西凯晟管业有限公司 (www.tyksgy.com) 是从事“PE管,灌溉管,梅花管,碳素管,钢带波纹管,波纹管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。