

# Z73X手动刀型浆液阀

产品名称	Z73X手动刀型浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ73X/H/Y-16 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z73X手动刀型浆液阀由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

材质：铸铁、碳钢、不锈钢

尺寸范围：DN50 ~ DN600

最大压力：1.0MPa

Z73X手动刀型浆液阀应用范围：

手动刀型闸阀最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

Z73X手动刀型浆液阀结构特点：

手动刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。手动刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

Z73X手动刀型浆液阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范公称压力 (MP) 壳体试验 (MP) 密封试验 (MP) 工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 10  
0 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物主要零部件材质体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、  
灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Z73X手动刀型浆液阀主要外形及连接尺寸(m  
m)MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601  
353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M202802  
9200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M2040010035078500460  
42888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M2253028550012767062058512  
0020-M22530389