

2寸金钻轮A单县2寸金钻轮A2寸金钻轮供应厂家

产品名称	2寸金钻轮A单县2寸金钻轮A2寸金钻轮供应厂家
公司名称	衡水金嘉鹏脚轮厂
价格	4.00/个
规格参数	品牌:嘉力加 型号:2寸 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄村
联系电话	15512660112

产品详情

2寸金钻轮A单县2寸金钻轮A2寸金钻轮供应厂家

2寸金钻轮规格介绍尺寸是2寸直径是50毫米，支架是黑色烤漆支架 结构有定向 万向和刹车 丝杆 丝杆带刹车，常规尺寸1.5寸 2寸 2.5寸

万向轮就是所谓的活动脚轮，它的结构允许水平360度旋转。脚轮是个统称，包括活动脚轮和固定脚轮。固定脚轮没有旋转结构，不能水平转动只能垂直转动。这两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。

万向轮是指安装在脚轮轮子的支架能在动载或者静载中水平360度旋转。

制造万向轮的材料有多种，最普遍的材料是：尼龙，聚氨酯，橡胶，铸铁等材料。广泛应用于矿山、机械设备、电子设备、医疗设备、工程装修、纺织、印染、家具、物流设备、仓储、周转车、机箱、机柜、设备、机电、无尘车间、生产流水线、大型超市等众多行业和各种领域。

根据其不同的用处，轴承分铁芯、铝芯、塑芯，尺寸1寸至8寸不等。其中铁芯、铝芯一般为重型承重轮，使用时常配备刹车器具。

正确使用

- 1、脚轮必须安装在厂家指明设计的位置。
- 2、安装脚轮的支架必须有足够的强度，要符合使用时的承重量。
- 3、脚轮的功能不可被改变，也不受安装装置的影响。
- 4、转动轮轴必须始终垂直。

- 5、固定脚轮之间必须与其轮轴在一条直线上。
- 6、如果都仅使用旋转脚轮，它们必须一致。
- 7、如果固定脚轮与旋转脚轮配合使用，那么全部脚轮必须彼此兼容，并且须经制造商建议使用。