

管线式乳化机 分散乳化机

产品名称	管线式乳化机 分散乳化机
公司名称	莱州市科达化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	乳化机类型:分散乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	山东省莱州市沙河镇西丁家
联系电话	15253566888 15253566888

产品详情

乳化机类型	分散乳化机	效果	高剪切乳化机
工作方式	真空乳化机	适用场所	工业生产用
适用物料	化学品	料筒形状	管道型
应用领域	乳品	品牌	科达
型号	多种	电机功率	1.1 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	50*40*30 (mm)	整机重量	200 (Kg)
生产能力	2000 (升/小时)	噪音	20 (dB)
主轴转速	3000 (r/min)	装置方式	移动式
适用温度	0-200 ()		

管线式乳化机

该机采用特殊设计的高速转子与定子的组合，在马达的驱动下，被加工物料吸入转子承受几十万次的剪切作用，从而确保多相液体高度分散和固定颗粒迅速细化之目的，根据不同的工艺要求配置多级转、定子组合和复合式结构。

主要技术参数：

型号	功率 (kw)	转速	产率m/h(ho)	进料口	出料
401	1.1	3000	1	dn40	dn32
405	4	3000	5	dn50	dn50
410	7.5	3000	7	dn50	dn50
420	15	1500	9	dn80	dn65
425	18.5	1500	10	dn80	dn65
430	22	1500	15	dn80	dn65
450	37	1500	40	dn150	dn125

移动式乳化机

高剪切混合乳化机转子和定子的精密配合，确保了被加工物料每分钟承受几十万次的剪切作用。几种互换的定子头覆盖了一个广阔的应用领域，包括化妆品乳剂以至于胶浆等任何需要搅拌、均质、粉碎、悬浮和溶解的过程。为了满足不同的工艺要求，扩大使用范围，我们专门设计了三种不同类型的可换定子头，它可拆卸、清洗、材质均为不锈钢，定子头的大小，随电机功率的变化而变化。

搅拌头部分技术参数及尺寸

型号	100l	100lx	101	105	110	125	130	150	175	1100
功率kw	0.30	0.30	1.1	4	7.5	18.5	22	37	55	75
转速r/min	0-10000	0-15000	2880	2880	2880	1440	1440	1440	1440	1440
a	35	35	89	102	114	178	228	279	318	330
b	64		152	165	190	254	295	356	394	432
c	279	100-250	622	838	1130	1283	1372	1638	1994	2599
d			889	1168	1575	1854	2108	2362	2794	3516
e			200	250	300	356	356	356	559	559
容量l	1.1-10	500ml	15-100	50-200	90-1000	150-2000	200-3000	800-5000	1500-8000	1500-20000
重量	16	10	41	73	168	300	523	614	818	955