

袋式过滤机 重力沉降法 固液分离

产品名称	袋式过滤机 重力沉降法 固液分离
公司名称	莱州市科达化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:重力沉降法 用途:固液分离
公司地址	山东省莱州市沙河镇西丁家
联系电话	15253566888 15253566888

产品详情

原理	重力沉降法	用途	固液分离
适用对象	油漆、粘胶、树脂、油墨、石油制品、乳胶、化学品	样式	袋式
适用范围	石油、制药、染料	性能	其他
过滤精度	5-100 (um)	工作压力	0.4 (MPa)
工作温度	120 ()	有效过滤面积	0.5
适用粘度	1 (pas)	外形尺寸	80*80 (m)
设备重量	160 (Kg)	产品类型	全新

袋式过滤机

cl型快捷式过滤机广泛适用于油漆、粘胶、树脂、染料、油墨、石油制品、制药、乳胶、化学品等行业的液体粗精过滤。

技术参数

参数名称	型号	cl-	cl-
处理能力t/h		0.2-1	0.4-2
最大能力 (mpa)		0.40	0.40
滤液细度 (um)		5-100	5-100
滤袋数量 (只)		1	2
过滤粘度 (pas)		1	1
工作温度 ()		120	120
电机功率 (kw)		3kw	3kw

袋式过滤机是一种新型的过滤系统，滤机内部由金属内网支撑着滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后流出，杂质则被拦截在滤袋中，滤袋可更换或清洗后继续使用。

滤机过滤精度高，过滤处理量大，使用维护方便快捷，规格齐全，材质多样，适用范围广。单袋式滤机、多袋式滤机，满足不同流量的过滤要求。滤机材质包括不锈钢304、不锈钢316l；利工泵业既可提供标准型滤机，亦可提供专门针对特殊应用而设计的非标滤机过滤系统，既可胜任普通液体的过滤，亦可应用于食品、卫生和制药等行业，在强腐蚀性的苛刻应用环境中同样游刃有余。可配套供应单螺杆泵或气动隔膜泵代表性应用行业：饮料、食用油、发酵酒类、生物科技、医药制造、植物萃取及化妆品等行业水处理、切削油、润滑油、电渡液、水性洗剂、汽车电著涂装及半导体等行业石油化工、酸碱液、树脂、颜料、涂料、乳胶、油墨、凡立水、及感光显影等行业

1、介绍

热熔胶棒生产线适用于生产各种热熔胶棒，混炼效果好。反应部分增加备用釜，可连续生产；冷却部分采用水冷、风冷，挤出机采用全自动控温，变频调速，机头可更换，出棒均匀，自动切割。产品光亮、均匀、透明度好、生产量高。

2、流水线构成

成套设备包括200l不锈钢反应釜2台、挤出机1台、14米不锈钢冷却水槽1组、制冷机1台、切棒机1台、反应釜工作台、配电箱等。

3、用途

产品广泛应用于：纸箱包装封箱用、uv及上光纸箱用、书本装订用、食品包装、车灯和后灯视境用，及木工圣诞饰品、各类玩具、工艺品、人造花、pvc印刷及木材贴合、贴边、塑胶地砖、电子电器、珍珠棉等行业。

双行星动力混合机

普通型，油加热技术参数：容积5l15l30l60l100l200l300l500l1000l料桶规格（mm）?220×210?330×300?400×325?510×420?600×500?750×600?840×800?1000×850?1250×1000公转电机（kw）0.751.5345.515152230公转转速（变频调速）（rpm）0-600-600-600-600-600-400-400-350-35自转转速（变频调速）（rpm）0-800-800-800-700-700-600-600-450-45分散电机（kw）1.12.245.51118.5223037分散转速（变频调速）（rpm）0-15000-15000-15000-15000-15000-15000-1500刮壁转速（变频调速）（rpm）0-800-800-800-600-600-400-400-350-35真空度（mpa）0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098升降行程（mm）22040050060065070090010001100重量（kg）2508001000175025003000350045006500外型尺寸长（mm）700750850180019002000230026702900宽（mm）400600600900900950108011001400高（m）170018001800180020002000240036003900