

# DSHC系列螺带混合机 化工

产品名称	DSHC系列螺带混合机 化工
公司名称	莱州市科达化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用领域:化工 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:化学品
公司地址	山东省莱州市沙河镇西丁家
联系电话	15253566888 15253566888

## 产品详情

应用领域	化工	物料类型	中高粘度、膏状物料
适用物料	化学品	动力类型	电动
工作方式	对流混合机	料筒运动方式	二维
产品类型	全新	品牌	科达
型号	DSHC系列	布局形式	立式
最大装料量	0.6 (Kg)	每次处理量范围	0-10 (千克)
生产能力	0.3-1 (Kg/次)	外形尺寸 (长*宽*高)	930 (mm)
整机重量	500 (Kg)	物料粒度	20-450 (目)
卸料方式	蝶阀		

### dshc系列螺带混合机

**适用范围：**该机适合于粘度在1000厘泊以上的物料的混合。主要用于搅拌粘性流体或稠体、膏状物料，也可混合粉体、颗粒的物料。本机广泛用于黏合剂、硅橡胶、颜料、油墨、石蜡、树脂、药膏、化妆品、洗涤剂、食品添加剂、饲料、新型建材等领域。

**工作原理：**该机由减速机驱动搅拌轴，搅拌轴上的螺带驱动物料上下翻动，中心螺旋将物料上下翻动，中心螺旋浆物料向下推动，外螺带沿筒壁将物料向上提升，是物料产生循环流，达到混合的目的。

**结构特点：**dshc-螺带式混合机由无级变速、传动部分、筒盖、筒体、内螺旋、外螺带、出料阀等部件组成，该机搅拌分多种样式，（刮板、内螺旋、外螺带）。

型号dsh	0.3c 0.3p	0.5c 0.5p	1c 1p	1.5c 1.5p	2c 2p	3c 3p	4c 4p	6c 6p	8c 8p	10c 10p	12c12p
全容积m3	0.3	0.5	1	1.5	2	3	4	6	8	10	12
装载系数	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
产量 (t/h)	0.3-1	0.5-1.5	2-2.5	2-4	2.5-5	3.5-8	5-10	7.5-15	10-12	12-25	15-30

总功率 (kw)	a	3.55	3.55	4.55	4.75	6.05	8.05	12.5	16.5	20	20	23.5	
	b	2.2	3	4	5.5	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	
物料粒度 (目)	20-450												
混合均匀度	相对偏差<1.5%												
公转	2												
自转	a	143			57					70			
	b	143			57								
最大直径 (mm)	930	1130		1500	1633	1830	2040	2250	2548	2780	3018	3204	
重量 (kg)	500	560		1200	1350	1500	2300	2520	3160	3600	3950	4150	