

# 风淋室 风淋室厂 无锡诚洁净化

产品名称	风淋室 风淋室厂 无锡诚洁净化
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

## 产品详情

### 怎么处理风淋室紧急故障？

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第y时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

## 你知道风淋室的吹淋过程 and 控制系统是什么吗？

风淋室的吹淋过程 在进入风淋室前，风淋室自动感应人体或货物的进入，打开门，锁上内门，自动反应吹淋，吹淋完毕，系统自动返回...你知道风淋室的吹淋过程 and 控制系统是什么吗？

在进入风淋室前，风淋室自动感应人体或货物的进入，风淋室采购，打开门，锁上内门，风淋室，自动反应吹淋，吹淋完毕，系统自动返回初始状态，等待下一次的 use。在系统待机状态下，如果系统检测到风淋室内有人体或货物时，风淋室开始风淋，但超过待机状态10秒后，系统返回初始状态，如有人在风淋室，但不在系统感应区内，系统无反应。

## 带你了解不锈钢风淋室

风淋室 (AIR SHOWER) 又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，风淋室厂，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。

高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，风淋室直销，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所夹带的尘埃粒子。风淋室标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超q风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完m效果。

风淋室-风淋室厂-无锡诚洁净化(推荐商家)由无锡诚洁净化科技有限公司提供。风淋室-风淋室厂-无锡诚洁净化(推荐商家)是无锡诚洁净化科技有限公司 ( www.cncjjh.com ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。