

升降分散机、涂料分散机、搅拌机、化工设备

产品名称	升降分散机、涂料分散机、搅拌机、化工设备
公司名称	莱州市科达化工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	分散机类型:涂料分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	山东省莱州市沙河镇西丁家
联系电话	15253566888 15253566888

产品详情

分散机类型	涂料分散机	物料类型	液-液
适用物料	油漆涂料	品牌	科达
应用领域	化工	调速范围	无级调速 (r/min)
型号	多种型号	速度类别	无级变速
分散轮直径	200-250 (mm)	升降行程	1000,1100 (mm)
电机功率	2.2-22 (Kw)	产品类型	全新
罐容量	500 (L)	外形尺寸 (长*宽*高)	1800*1150*2200 (mm)
整机重量	720 (Kg)		

gj系列升降搅拌分散机是对多种混合液体、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备，广泛应用于涂料、颜料、油墨、胶粘剂等化工产品。该机由机械升降、搅拌系统、传动、电器四部分组成。各部分结构紧凑，功能协调。

主要技术参数:

主要技术指标	参数
主电机	无级调速 2.2 - 22kw
叶轮	∅ 200 - ∅ 350
叶轮转速	30 - 1250r/min
搅拌轴最高行程	1000mm, 1100mm
安装高度	3013 3435
外部尺寸 (长 × 宽 × 高)	1800 × 1150 × 2200mm

sk系列立式砂磨机由机身、主传动、分散器、进料泵、无级变速器、冷却系统、电器等部分组成。广泛应用于涂料、染料、油墨、农药、磁带、造纸、皮革、化工等行业的高效分散研磨，具有结构简单、启动平稳、送料无级调速、连续生产效率高，换色方便、清洗容易、操作简单等优点。

sk系列立式砂磨机主要技术参数:

参数 型号		sk系列立式砂磨机					
		sk10	sk20	sk30	sk40	sk80	sk120
技 术 参 数	筒体容积l	10	20	30	40	80	120
	主电机功率kw	5.5	7.5、 11	11、 15	15、 18.5	22、 30	30
	泵电机功率kw	1.5、 3					
	分散轴转速r/min	1320	1320	1200	1070	830	700
	送料能力l/min	2-16			3-24		
	冷却水耗量t/h	=1			=1.5		=1.5
	物料粘度pa.s	2					
	重量kg	500	720	800	1200	2000	3000