

板式橡胶支座GJZ200*1*42mm

产品名称	板式橡胶支座GJZ200*1*42mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

橡胶支座是指用以支承容器或设备的重量，并使其固定于一定位置的支承部件，还要承受操作时的振动与地震载荷。其中用的多的为板式橡胶支座。板式橡胶支座由多层天然胶片与多层薄钢经过压硫化而成的一种桥梁橡胶支座产品。该类型的橡胶支座有足够的竖向刚度，能将橡胶支座上部构造的压力可靠的传递给墩台。具有良好的弹性，以适应桥梁梁端的转动。又有较大的剪切变形，以满足上部构造的水平位移同时适应梁体的转动。

产品分类：

板式橡胶支座按形状分为：（GJZ系列）公路矩形板式橡胶支座、（GYZ系列）公路圆形板式橡胶支座。

按是否能够提供水平位移划分为

产品特点：

构造简单，生产方便；

用钢量少、造价低廉；

抗冲击阻尼性能好；

安装方便、工作性能可靠；

抗震性好、免维护。

本标准系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。支座转动角度不小于0.02rad。加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数小取0.03。

加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。

安装注意事项

- 1、建议在墩、台顶面设置支座垫石。
- 2、盆式支座安装前应拆箱作全面检查及进行清洁。除去油污，特别是不锈钢与填充聚四氟乙烯板的相对滑移面应用丙酮或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。
- 3、支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须三个方向的平面水平。
- 4、支座上、下各部件纵横向必须对中，或由于安装时温度与设计温度不同，支座纵向上下各部件错开的距离必须与计算值相等。
- 5、支座中心线与主梁中心线应重合或保持平行。
- 6、连续桥梁实行体系转换时，必须在支座和硫磺水泥浆块之间采取隔热措施，以免损坏填充四氟乙烯板和橡胶块。