

3M 56# 聚酯薄膜胶带 - 文太胶粘制品有限公司

产品名称	3M 56# 聚酯薄膜胶带 - 文太胶粘制品有限公司
公司名称	东莞市文太胶粘制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:3M
公司地址	东莞市大朗镇石厦村龙苑一街1号一楼
联系电话	0769-86306233 13925862740

产品详情

M56 # 聚酯薄膜胶带，它的厚度是0.058毫米，规格1219mmx66m热固橡胶胶粘剂，耐电压5500伏特，工作温度130 ° C,断裂伸长率是100%。适用范围：适用于130摄氏度时的层间绝缘和线圈封包。技术参数：基材：聚酯薄膜胶黏剂：热固橡胶酸工作温度130摄氏度厚度(密耳/毫米)：2.3/.058介电击穿/耐电压(伏特):5500绝缘电阻(兆欧姆)大于1*10的6次方断裂强度(磅/英寸)(牛顿/10毫米)：25/44断裂延长率(%)：100电解腐蚀系数：1.0对钢的粘附力(盎司/英寸)(牛顿/10毫米)：50/5.5相对电痕指数：I

我司长期提供以下型号：

3M合成薄膜：3M#44，3M#44A，3M#44DA，3M#44TA，3M#55

3M聚酸亚胺薄膜：3M#PIA220，3M#1218，3M#1205，3M#92,3M#5413

3M环氧薄膜胶带：3M#1，3MSuper10，3MSuper20

3M抗静电胶带：#40FR

3M聚酯薄膜：3M#5，3M#56，3M #57，3M #74，3M #75，3M #1318-1，3M #1318-2，3M #1350F-1，3M #1350F-2，3M #1350T-1，3M#1350T-3，3M#1351-1，3M#1351-2,3M #1351T-1，3M #1388Y-1，3M #1388W-1，3M #1388B-1，3M #1618，3M #1628，3M #1688

3M玻璃布胶带：3M #27，3M #69，3M #79，3M #79FR，3M #90

3M醋酸布胶带：3M #11，3M 28#,3M #1554K

3M铁氟龙：3M #60,3M #61

3M纸带：3M #16，3M #244，3M #2142

3M金属箔：3M #1170，3M #1181，3M #1183，3M #1194，3M #1245

东莞市文太胶粘制品有限公司

东莞市文和电子配件有限公司

座机：0769-86306233

传真：0769-86306123

联系人：梁佩珊

电话：13925862740

地址：广东省东莞市石碣镇科技中路356号