艾默生GXE10K00TL1101C00价格参数性能

产品名称	艾默生GXE10K00TL1101C00价格参数性能
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:GXE 10K 产地:四川
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	186****8779

产品详情

艾默生UPS不间断电源，10KVA负载8KW,外接蓄电池，直流电压192V。

艾默生 GXE 10K00TL1101C00品牌：艾默生产品功率：8KW（千瓦）电压的输入输出：单进单出外接电池的电压：192V（直流）重量：23 kg（ 公斤）尺寸（LWH）：180*455*525
MM（毫米）应用环境：小型机房库存状态：现货售后服务：一年质保详细参数表容量 10KVA型号 GXE10K00TL1101C00输入参数整流器类型 IGBT整流额定电压 220V单相三线输入电压范围 120Vac~288Vac,176-288满载工作；120-176vac线性递减输入频率范围 50Hz60Hz+-5Hz输入功率因数 单相>=0.99输出参数额定输出功率 10000VA / 8KW额定输出电压 单相220Vac工作方式 双变换在线式输出波形 正弦波转换时间 0ms过载能力 额定输入：105%-125%，5min；电池和运行时间电池型号 免维护密封铅酸电池后备时间 30分钟-8小时电池包型号 电池典型充电时间 8小时电池电压 192V系统参数及标准安装方式 塔式整机效率 Up to 91%电磁兼容 ICE/EN/AS 62040-2 2nd Ed=CISPR22 Class A浪涌保护 ICE/EN 61000-4-5,level 4(4kv)（火对地）；level 3(2kv)(L,N对地）安规类型 CCEE(GB4943-1995)通信和管理接口端口 DB-9 RS-232 ,B型USB,可选配外置SNMP;控制面板 多功能液晶显示器状态管理控制台。有声报警 市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次物理指标W 180.00 mmD 525.00 mmH 455.00 mm重量 23 KG颜色 黑色环境工作环境 0 - 40 ° C工作相对湿度 5 - 95% 无凝露操作高度 40 ° C时，高达2000米，无需降额存储温度 -40 - 70 ° C存储相对湿度 0 - 95% RH,无冷凝存储高度 0-15000米听觉噪音距设备表面 1 m 处 <55.00 dB保修标准质保 1年内维修或更换

艾默生GXE产品特性：

创新LCD大屏幕用户可轻松获取状态信息，实时显示电池容量与负载容量提供SNMP卡用户可轻松远程管理UPS提供多语言监控包中英等八种增加EPO功能保证突发事故中使用者的安全提升输入电压频率范

围有效减少电池放电机率灵活的配置多个标准国标输出口，方便国内设备直接使用。长延时机可通过外接电池组轻松实现后备时间的扩充。方便的维护LCD 大屏显示，为管理UPS提供操作的方便。故障状态清楚显示，提升问题解决速度。聪明的管理提供USB、RS232监控端口,并提供智能卡接口可接入SNMP卡进行远程管理。监控支持TCP/IP协议，并包含事件纪录和分析功能。提供大的充电能力，有效缩短电池回充时间，延长电池寿命。在电源异常或电池过放电情况下可以自诊断保护关闭服务器。更多关于艾默生UPS的技术支持及选择推荐，欢迎咨询我们。