

维谛UPS电源ITA-03k00AL1102C00参数详情

产品名称	维谛UPS电源ITA-03k00AL1102C00参数详情
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	2760.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:03k00AL 产地:成都
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

维谛UPS电源ITA-03k00AL1102C00参数详情艾默生UPS电源UHA1R-0030L 3KVA长延时机型，单进单出，430mm宽*540mm深*85mm高，2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。

UPS类型	在线式
额定功率	3KW
输入电压范围	120-276V
输入频率范围	45-55Hz
输出电压范围	220 ± 3%V
输出频率范围	50 ± 0.2%Hz
后备时间	长延时
电池类型	无标配电池，内置大容量充电器
电压电流	电池组电压192V
噪音值(dBA)	<51
外观尺寸	660 × 430 × 88mm
产品重量	23kg
其它性能	工作温度：0-40 ，工作湿度：5-95%

维谛UPS电源艾默生UPS电源 UHA1R 0030L-UHA3R 0200L

产品概述 Adapt 5-20KVA

UPS是 [艾默生](#)

网络能源有限公司开发的双变换在线式智能化正弦波[不间断电源](#)系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源，采用模块化设计，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出适用

于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备等应用场合的不间断交流供电。

适用对象 服务器，存储器，网络设备，ATM，VoIP，通讯设备，自动化设备，精密仪器，医疗诊断设备……等输入电压精度要求设备。适用场合 中小型数据/通信机房，网络间，营业厅，实验室，仪器室，控制室，办公环境，计费中心，精密控制室，过程控制中心等。

产品特点

高功率密度，整机2-3U

宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境

输出功率因数高达0.9，带载量提升20-30%

效率高达92-94%

三相单相兼容，适合多种应用场合

兼容机架/塔式安装方式

支持并联扩展运行(4台)

提供丰富机架选件，方便机架内的配电/监

控等功能的一体化实施

可平滑接入艾默生易睿监控系统

出色的节能环保特性

输入高功率因数达0.99，实现高电能利用率

整机效率高达92%以上，节能效益明显

产品编号：01202413