

供应螺旋风管价格 螺旋风管 南昌消防通风申耀通风

产品名称	供应螺旋风管价格 螺旋风管 南昌消防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

暖通空调工程中常见的通风管道

1.1 无机玻璃风管

无机玻璃的另一个名字又叫玻璃钢，是通过现代化科技加工采用玻璃纤维和路氧化镁作为原材料制成的风管。这样的风管在近几年很频繁的出现用在空调系统中，这样的风管的尺寸存在根据施工需求而不是按国家标准设计的尺寸和按国家规定标准规格设计两种，这个风管和传统的比较起来具有很多大的优越性，它最大的特性就是耐腐蚀，着火点也特别的高，但是除了这些优点它也存在一定的问题，就是它本身的材质的特点决定了它十分容易变形，受到自身的重力因素很容易发生变形，镀锌板风管，还有就是对自身原料的要求特别高的，在制作的过程中也很容易发生破裂，和镀锌钢板有一个相同的特性就是无机玻璃的消声性和保温性也比较差。在空调施工过程中，需要另外设置消声器与保温层，因为它自身的特质，在施工中出现安装困难是很常见的。

1.2 镀锌钢板风管

近几年的空调工程施工中，大部分还都是采用的金属风管作为施工材料，用最传统的方法，最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多，但是它其实存在很大的弊端，在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈，具有很强的氧化性，还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点，因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施，另外还要采取一些消声措施，因为在施工中还很容易产生噪声。因此这种传统的方法施工速度也是比较慢的。

1.3 新型复合玻璃纤维板风管

经过实践观察以后，人们发现了前两种的风管都存在太大的弊端，经过不断地研究和改进，出现了如今性能最好的新型的复合玻璃板风管。复合玻璃板风管是采用离心玻璃纤维板当做制作的原料，先用玻璃丝布喷胶处理，然后用铝膜防湿，供应螺旋风管价格，完全的符合国家的标准。这种新的风管把传统的风管的大部分的问题都解决了，例如因为湿度引起的氧化、噪音，还有漏风量小和防火等等问题，还有它本身使用的材料很轻，并且造价不高，这样就可以进行大量的生产并且在现场改组的时候很方便。如

今这样的风管已经成为了空调施工中用到最多的了。

防排烟系统施工一般规定有哪些？

- 1.防排烟系统必须按批准的设计图纸施工，修改设计应有设计单位的变更通知或认可。
- 2.防排烟系统的所用的主要材料、设备等产品应具有出厂检验合格证和由国家质量监督检验中心出具的检验报告。
- 3.防排烟系统施工、调试除应符合本规程外，螺旋风管，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
- 4.防排烟系统的设备安装，椭圆螺旋风管，应符合其产品说明书的有关要求

通风管道开启的注意事项

- 1、注意启动时间及空载电流是否正常。
- 2、检查通风设备运行应无异常。
- 3、检查轴承润滑油位是否正常、冷却水管供水情况、联轴器是否完好、检修孔门是否封闭。
- 4、通风设备启动前应将风机进口调节风门严密关闭，以防误操作，带负载启动。
- 5、电流表指示恢复到空载电流后，可调节风门开度在适当位置。

供应螺旋风管价格-螺旋风管-南昌消防通风申耀通风(查看)由江西申耀通风设备有限公司提供。供应螺旋风管价格-螺旋风管-南昌消防通风申耀通风(查看)是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。