

螺旋风管弯头三通 螺旋风管 江西人防通风申耀通风

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 螺旋风管弯头三通 螺旋风管 江西人防通风申耀通风 |
| 公司名称 | 江西申耀通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28 |
| 联系电话 | 15079122733 |

产品详情

风管安装加工应注意的6个问题

- 1、通风管道在运输过程应有防止损伤风管的保护措施。
- 2、榫接风管的连接在榫口处涂胶粘剂，螺旋风管供应商，是为增强接头处的强度。
- 3、当风管采用地面预组装后架空安装时，排风螺旋风管厂家，限制预组装的长度是为了避免风管因自重产生的弯曲而破坏构件接口。
- 4、玻璃纤维复合板风管端口为切割面时，在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵，才能防止玻璃纤维外露和飞散。
- 5、非法兰连接的玻璃纤维复合板风管垂直安装的支撑件制作与安装的方法。
- 6、竖井内通风管道垂直安装，由于空间少，又不便于以后检修，故风管一般采用外套角钢法兰连接以增加连接点的牢固程度和强度，并把法兰作成“井”形，螺旋风管弯头三通，吊筋直接吊在角钢法兰的吊耳上而不另设支撑件。

风管安装加工是将法兰的槽口套插在风管管板的端头，用胶粘剂粘接。如果其间没有过盈量，槽口和风管端面插入时会有一定的间隙，使其无法粘为一体。

防排烟系统施工一般规定有哪些？

- 1.防排烟系统必须按批准的设计图纸施工，修改设计应有设计单位的变更通知或认可。

2.防排烟系统的所用的主要材料、设备等产品应具有出厂检验合格证和由国家质量监督检验中心出具的检验报告。

3.防排烟系统施工、调试除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

4.防排烟系统的设备安装，应符合其产品说明书的有关要求

风管制作质量标准

材料：散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计和施工规范要求，外形无砂眼。不得对口不平、偏口、裂缝和上下口中心距不一致等缺陷，整组应平整、美观，油漆完整平滑。支托架：支托架应牢固无松动，数量和构造符合设计要求，轴线准确、排列整齐与散热器接触紧密。

油漆：散热器及支托架油漆种类、颜色及涂刷遍数符合设计要求，附着良好，螺旋风管，无脱皮、起泡、漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流坠及污染现象。

允许偏差项目：内表面距墙允许偏差 6mm，与窗口中心线允许偏差 20mm，底部距地面偏差 ± 15 mm，中心线垂直度允许偏差3mm，侧面倾斜度允许偏差 3mm，全长弯曲允许偏差 3~4mm。

螺旋风管弯头三通-螺旋风管-江西人防通风申耀通风(查看)由江西申耀通风设备有限公司提供。螺旋风管弯头三通-螺旋风管-江西人防通风申耀通风(查看)是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。