

厂房屋顶中间通风气楼 开封屋顶通风气楼 优扬通风器天窗

产品名称	厂房屋顶中间通风气楼 开封屋顶通风气楼 优扬通风器天窗
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

厂房屋顶中间通风气楼

要作好防腐屋顶通风器工程，以达到长期保存的效果，厂房屋顶中间通风气楼，必须满足三个基本要求：良好的表面处理，高性能材料，涂层厚度。

- a、屋顶通风器的表面的是在严格的按照与防锈的要求，铁和钢表面的铁锈是不完整的，并留下了一个一层轧制钢材的表面的氧化皮规模的。钢结构防腐。因此，良好的防锈处理，屋顶采光通风气楼，表面处理质量的重要性应该达到前钢材表面涂装预处理规范达到Sa2.5级。
- b、选择和购买合格的氯磺化聚乙烯底漆，中间漆，面漆。
- c、屋顶通风器每件油漆喷涂应喷涂后一个漆稀释剂的的固化后，以确保，该涂层的厚度就达到了的在正确的比例混合中的拟备的150um。
- d、78小时内完成的涂料成分不应被运送或安装。厂房屋顶中间通风气楼

冬季，在风压和热作用下，屋顶通风器会有大量的冷空气从室外或相邻房间，其他生产跨间等通过开启的门或孔洞侵入室内，把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为风侵入耗热量，其中加热由外门侵入的冷空气量耗热量称为外门冷风侵入耗热量。

由于屋顶通风器侵入室内的冷空气量 V ，不易确定，厂房屋顶通风气楼 招标，对于短时间开启且无热空气幕的外门，其冷风侵入耗热量可以采用计算外门开启附加的方式进行简便计算，即在外门开启部分的基本耗热量上乘以相应的附加率作为通过该门侵入室内的冷空气耗热量。外门开启附加率如下规定选取。厂房屋顶中间通风气楼

屋顶通风器在阁楼空间可作为住宅公共附属用房，开封屋顶通风气楼，且阁楼有良好的防雨和晒功能，能有效地改善住宅顶部的热工质量，寒冷地区阁楼屋顶的楼板应做保温处理，夏热冬冷和夏热冬暖地区空调住宅的阁楼楼板也应做适当的隔热处理。

阁楼可通风将有利于阁楼屋顶隔热性能的提高，但冬季应使阁楼保持良好的气密性—提高阁楼的保温功效，所以屋顶通风器在阁楼的通风应用有很多好处厂房屋顶中间通风气楼

厂房屋顶中间通风气楼-开封屋顶通风气楼-优扬通风器天窗由山东优扬通风设备有限公司提供。厂房屋顶中间通风气楼-开封屋顶通风气楼-优扬通风器天窗是山东优扬通风设备有限公司（www.yytfc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。