

福州乳胶漆 福州平衡建材公司 福州乳胶漆批发

产品名称	福州乳胶漆 福州平衡建材公司 福州乳胶漆批发
公司名称	福州平衡建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇长春路66号东榕公寓2#楼10号门店
联系电话	13788898176

产品详情

涂层在被涂物表面因物理和化学作用相互结合的M，m-me附着力大涂层的装饰和保护作用可以长久，而附着力差则容易出现起皮、剥落造成质量问题。附着力的好坏不仅与涂料性能有关也与基层状况有关。一般常用的薄涂料对附着力的侧试不做规定，对厚浆涂料常用桔结强度测定。一旦出现质量问题时要具体问题具体分析，找出主要原因，以便加以解决。

新墙面应牢固，福州乳胶漆价格，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等，可采用敲打或刻划的方式检查。

墙面应表面平整，立面垂直，阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直。

应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物。

墙面应干燥，基层含水率不得大于10%。根据经验，抹灰层养护14~21天，混凝土基层养护21~28天。

墙面的pH值应不得大于10。pH值可用pH试纸或pH试笔通过湿棉测定。

旧墙面涂装前应清除疏松的旧装修层。墙面涂刷的腻子应平整、坚实、牢固，福州乳胶漆品牌，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》的规定。厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

施工温度低要求：各种涂料需在一定温度条件下才能形成连续膜，如低于最低温度，因涂料成膜情况不好，福州乳胶漆，会导致涂膜的龟裂、粉化，影响其寿命。因此要严格掌握各种涂料容许的最低施工温度，福州乳胶漆批发，溶液型涂料一般在0 以上均可操作，但炎热天因溶剂挥发太快而不宜施工，阴雨天怕涂膜未成型前遭雨破不应施工，乳液型涂料可随品种不同而选择，一般在8 —15 之间使用。

福州乳胶漆-福州平衡建材公司-福州乳胶漆批发由福州平衡建材有限公司提供。福州平衡建材有限公司（www.fzphjc.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建福州的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领福州平衡建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！