

防护聚氨酯喷涂设备 北京东盛富田

产品名称	防护聚氨酯喷涂设备 北京东盛富田
公司名称	北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街27号院3号楼317室
联系电话	13910267226

产品详情

聚氨酯防水涂料施工方法和注意事项有哪些?

以下内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

施工方法

基层处理:基层必须干燥，防护聚氨酯喷涂设备，并有一定的强度，必须清除油污和浮灰。旧屋面应把原防水层清除干净。基层的分格缝和裂缝应按规范中规定的方法用密封材料灌缝。

底层:用刮板或刷子用力刮涂均匀。

中层及面层:待一遍完全固化后，涂刮并使其达到规范要求的厚度。涂刮方向应与前一遍方向垂直，涂膜要求平整，厚薄均匀。如液料黏度较高，可适量添加稀释剂稀释。

如需在涂层中平铺胎体增强时，宜边涂边铺胎体，除去气泡，并与涂料粘牢，在胎体上涂布涂料时，应使胎体完全被涂料覆盖，不得有胎体外露、翘边现象。

材料应随配随用，一般控制在40分钟内用完。施工间隔时间应随气温不同而自行控制，一般为12小时，以表面不粘为宜。参考用量:2mm厚2.4~2.7kg/m²。

注意事项

严禁日晒雨淋，并远离火源。在现场施工时，必须保持良好的通风条件，现场不得有明火。使用时必须严格按照防火防爆要求施工。建议本品用于隐蔽工程防水。

聚氨酯简述

聚氨酯(PUR)是指在分子主链上含有较多氨基甲酸酯基团特征结构的一大类聚合物，是一种介于塑料和橡胶之间的高分子材料，它的伸长率大、硬度范围宽，配方调整范围大，具有优异的耐磨性和力学性能。而浇注型聚氨酯弹性体(CPUR)，是聚氨酯弹性体三大加工类型中重要的一种，其用量占PUR量的60%，它具有化学结构多元化、粘度易调整，加工工艺优良、易投入工业化生产、使用方便和固化快等优点，因此非常适合于制作大型复杂构件。聚氨酯耐磨衬板就是采用浇注型聚氨酯弹性体工艺方式生产加工而成。聚氨酯为大分子链中含有氨基甲酸酯型重复结构单元的一类聚合物，全称为聚氨基甲酸酯，英文全称为polyurethane，简称PU或PUR。PU是由多异氰酸酯与聚醚型或聚酯型多元醇在一定比例下反应的产物。

以上内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

聚氨酯板型性能

以下内容由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

屋面板（1）隐藏式复合板a.螺钉隐藏，防水效果好，防护聚氨酯喷涂设备厂家，防止螺钉的锈蚀，同时避免了冷桥现象的发生。b.波峰高40mm，设计提高了屋面板的承载力，防护聚氨酯喷涂设备哪家好，减少了屋面檩条的使用量，增强荷载能力，兼具平衡流水作用。（2）搭接式复合板a.搭接母口边采用叠边工艺处理，搭接更紧密，避免边部因无涂层锈蚀，延长了板材的使用寿命，增加了强度。b.波峰高34mm三波峰设计提高了屋面板承载力，防护聚氨酯喷涂设备价格，减少了屋面檩条的使用量，增加荷载能力，兼具平衡流水作用。c.离水槽设计，防止渗水现象发生。

防护聚氨酯喷涂设备-北京东盛富田(推荐商家)由北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司提供。防护聚氨酯喷涂设备-北京东盛富田(推荐商家)是北京东盛富田聚氨酯设备制造有限公司（www.dongshengfujian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：桂经理。