

南昌明装暖气片 暖气片 龙裕暖通

产品名称	南昌明装暖气片 暖气片 龙裕暖通
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

暖气片为什么不热

1、设计或安装的暖气片片较少，总的散热量不够；2、热媒水温低，散热量就小，我们常用的标准散热量是指进水温度95℃，出水温度70℃，室温18℃下测定的，若进水温度70℃，出水温度55℃，暖气片，室温18℃时其散热量要低40%左右；3、有暖气罩，南昌暖气片批发，常降低散热量20%左右；4、气堵，可打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭；5、进出水接管方式不同，也降低散热量，是上进下出，异侧下进下出，暖气片约低20%；6、暖气片内局部堵塞，南昌暖气片的安装，影响进水，进而影响水循环；7、水压低，在并联系统的远端或高处，水压低，热水不足，散热量低；8、阻力大，在并联系统中，私换暖气片可能发生这问题，阻力大，热水流量小，散热量降低；9、门窗透风。

卫生间安装暖气片尺寸很重要

一、选择尺寸很重要 对于卫生间暖气片的安装，其实尺寸的选择是非常重要的一个方面。因为，面积的大小关系到暖气片安装的位置等等。例如卫生间面积非常大，那么在选择卫生间暖气片的时候，就有着比较大的自由度，如何安装卫生间暖气片也会成为非常简单的问题。但是如果卫生间尺寸非常的有限，那么卫生间暖气片的位置可能就会相对固定，安装位置受限。 二、卫生间暖气片安装高度需重视

1.如果安装在卫生间进口地方，离地距离是15cm。

2.如果卫生间空间大的话，安装卫生间暖气片离地距离是110cm。 三、卫生间暖气片底部的处理方法 如何安装卫生间暖气片？底部的处理是特别需要注意的，南昌明装暖气片，因为安装卫生间暖气片一般低部就是挨着墙壁那一面，所以说要根据卫生间暖气片的实际尺寸，在放置卫生间暖气片的墙面进行打孔，打孔的时候要注意，不能把墙壁的防水瓷砖给打破了。

铜铝复合暖气片优缺点介绍：

铜铝、钢铝、不锈钢铝等暖气片，是根据我国不同地区的水质(PH值、硫酸根离子、氯离子、含氧量、含钙量等)情况派生出来的，具有中国特色的，也是中国独有的产品。水道采用铜、不锈钢等耐腐蚀材料，而散热依靠散热性能好、带有羽翼的铝型材来完成。目前两种不同材质的联接都采用胀管方式来实现

。它虽然能解决一定的腐蚀问题，但它的缺点非常鲜明，因为不同材质的热膨胀系数不同，使用后会产生缝隙甚至松动，缝隙产生热阻，这不仅大大影响热传导，降低散热效果，散热量会逐年递减，还会产生振动和响声。

南昌明装暖气片-暖气片-龙裕暖通(查看)由江西省龙裕实业有限公司提供。“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”就选江西省龙裕实业有限公司(www.xhsmj.com)，公司位于：南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店，多年来，龙裕暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：童经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙裕暖通期待成为您的长期合作伙伴！