

南昌壁挂暖气片 龙裕暖通 暖气片

产品名称	南昌壁挂暖气片 龙裕暖通 暖气片
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

壁挂炉如何清洗除垢和安全事项 清洗除垢

1、打开进水口；2、将壁挂炉清洁剂与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液加入到存水箱；对于顽固水垢可直接倒入原液，浸泡5-15分钟即可，轻松瓦解水垢。
3、让其自动热循环（浸泡）20-30分钟，从排水口直接排干清洗液；
4、打开进水口，加满水后再循环两分钟；5、排干后即可正常使用。安全事项 必须要保证壁挂炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为直径60mm/100mm的双芯管，锅炉工作时由外管吸入新鲜空气，内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40m³/h，所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时，必须将烟管的吸、排口伸出窗外，不得将其封在室内或是使用单芯管，否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回，造成燃烧时供氧不足，极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象，给生命财产安全留下隐患。壁挂炉在工作时，底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高，严禁触摸，。注意：烟管的拆装由专业人员操作，以避免烟管接口处密封不严，引发事故。

不同暖气片外部清洁方法

钢制柱式暖气片很容易清洁，表面只需用普通毛巾一擦即可光亮如新；相邻的两柱之间空间较小，可以用化纤的“鸡毛掸子”，暖气片，它有弹性，又够长，可以擦遍暖气空隙，掸子沾水后还能保证灰尘不乱飞。只要把沾水掸子伸到每一个空档里，像拉锯一样来回拉，并及时用水冲洗掸子，一会儿就能把暖气片清洗干净。

钢制板式暖气片相比传统铸铁暖气片来说，优势就非常明显。其表面光滑细腻，喷漆均匀亮泽，并且不易腐蚀，能与室内装修环境很好的融合，既美观又大方。另外，钢制板式暖气片不容易积攒尘垢，南昌暖气片钢制，清洁起来也十分简单方便。

铜铝复合暖气片的空隙较小，可用一根废弃的电话线或者其他稍有硬度的细绳子，一端绑上沾湿的抹布，另一端从暖气片的孔里穿过去。然后一边晃动绳子，一边慢慢拉动抹布，重复几次就可以清洁暖气片了。

老式铸铁暖气片，表面粗糙不光滑，比较难清理，可以用湿毛巾拧干后进行擦拭，或用清水快速进行清洗，由于灰尘随着热气流动会附着周围墙壁，可以在暖气靠近墙处贴一张白纸，清洗过程中一定要注意尽量不要让水珠四溅，以免损坏家具。

暖气片如何放气？暖气片放气的五个步骤

1、暖气片排气阀是什么？暖气片排气阀，又称为暖气片跑风。排气阀，是整个暖气片系统中不起眼，却又有着至关重要的作用的装置。排气阀一般都安装在暖气片顶端位置，南昌壁挂炉暖气片，外观像个小螺丝。在整个暖气片系统运行过程中，管道内部不断会有气体产生，这些气体被存储在系统的高点，待到这些气体积累到一定程度时，就会产生“气堵”现象，阻碍系统管道中水的流动，导热散热器出现不热或发热不均的现象，因此，放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。2、在认识了暖气片上的放气阀门之后，南昌壁挂炉暖气片，就可以教大家如何搞定暖气片放气了。

用户要先看看管道入口阀是否处于开启状态。关闭家中本片暖气片进出口阀门。在上下阀门都处于关闭状态下，用户轻轻拧松放气阀门，听到有气体排出的声音之后立即停止扭动排气阀，让气体自己排尽。由于暖气片中的气体都堆积在暖气片顶端，在大气压力的作用下，很容易就可以把气体放出来。轻轻拧松进水阀，直到有稳定水流流出，再关闭放气阀门。这一步一定要有耐心，只需稍微拧开一点，听到有水声即可，否则气体不易排放干净。多次重复第四步中的动作，直到气体全部排尽。有些用户家中暖气片系统管道里气体较多，这就需要反复排气，才能保障供热的稳定。

南昌壁挂炉暖气片-龙裕暖通-暖气片由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司（www.xhsmj.com）在中央空调这一领域倾注了无限的热忱和热情，龙裕暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。