

长沙立式容积式换热器 山东润拓实力厂家

产品名称	长沙立式容积式换热器 山东润拓实力厂家
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

产品详情

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：高效智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，立式容积式换热器选型，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

容积式换热器为了确保供水质量以及排除壳体内下部沉积的污物，热交换器每周应开排污阀1~2次，进行排污。每年定期对换热管进行除垢，步骤如下：

放净壳体内的水；

关闭进出水口；

打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水，长沙立式容积式换热器，然后关闭冷凝水阀门，大约5-6分钟突然关闭进汽阀门，立式容积式换热器供应商，打开冷水阀门和底部排污阀门，使换热盘管突然冷却，同时排掉脱落水垢，连续3~4次即可全部排净，设备继续投入运行。

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：高效智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

容积式换热器性能优点：

1、防止病菌滋生：浮动盘管位于导流装置内，冷热水完全分开，导流装置将加热后的热水导流至容器内，容器内无死水区，污垢收纳，定时自动排污，从而防止细菌滋生，使用水安全、卫生；

- 2、换热系数高：换热机芯采用螺旋浮动盘管管束，具有紊流强化传热，传热系数高；
- 3、自动除垢：热媒进入螺旋浮动盘管后产生旋转，诱发盘管振动，可达到自动除垢功能，延长设备寿命；

山东润拓热能设备有限公司扎根齐鲁大地，地处风景秀丽、素有“压力容器之乡”美誉的济南市长清区。主导产品有：高效智能换热机组、双纹管湍流换热器、板式换热器、容积式换热器、旋流浮动盘管换热器等建筑暖通行业换热设备，落地式膨胀水箱、无负压供水设备变频供水设备等给排水设备，连定排、疏水扩容器、热网加热器、旋膜除氧器等电站辅机设备。欢迎您的咨询！

设计说明编辑1、半容积式换热器适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统，热媒为高、低温软化水，可按不同热源选用。

2、被加热水出口温度不得高于75℃，实际使用时，立式容积式换热器制造厂家，为延缓结垢，被加热水温度宜控制在50-60℃之间。为使运行更安全，热媒输出管上须装设疏水阀。

3、材质:半容积式换热器壳体材质推荐使用不锈钢材料；1Cr18Ni9Ti或进口不锈钢板SUS304；换热管束材质使用T2紫铜管及不锈钢管。若用户对水质要求不高，亦可采用碳钢壳体及碳钢换热管束。

4、半容积式换热器应安装安全装置。装设安全阀时，安全阀开启压力应不超过设计压力（订购安全阀时应申明），安全阀的安装和使用应符合劳动人事部《压力容器安全技术监察规程》的规定。

长沙立式容积式换热器- 山东润拓实力厂家由山东润拓热能设备有限公司提供。长沙立式容积式换热器- 山东润拓实力厂家是山东润拓热能设备有限公司（www.sdruntuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。