

净水器滤芯 滤芯 芜湖滤森滤芯价格

产品名称	净水器滤芯 滤芯 芜湖滤森滤芯价格
公司名称	芜湖滤森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号
联系电话	18315358036

产品详情

一般而言净水器只要4级或5级滤芯就够了，主要由一级PP棉、二级颗粒活性炭、三级压缩活性炭、反渗透RO膜组成，五级净水器会在最后一级再增加一个后置口感因子。

纯水机滤芯具体更换时间主要是根据原水水质，出水量等方面来订纯水机滤芯更换时间。

纯水机滤芯功能：

第1级：PP棉：对原水进行初过滤，去除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质等。

第二级：颗粒活性炭：吸附水中异味、异色、有机物、部分重金属等

第三级：碳棒活性炭：进一步去除氯、有机化合物、异色、异味、浊度等。

第四级：RO反渗透膜：孔径0.1纳米，清除水中细菌、病毒、重金属、等有机杂质。

第五级：后置活性炭：调节出水的PH值、改善口感。

燃油滤芯是把燃油中的氧化铁、粉尘等杂志去除，防止燃油系统堵塞，减少机械磨损，确保发动机的稳定运行。

一般情况下，发动机燃油滤芯的更换周期为工作250小时更换，此后每工作500小时进行更换，具体应根据燃油质量等级不同灵活掌握更换时间。

当滤芯压力表报警或指示压力不正常时，需要检查滤清器是否有异常现象，如果有，必须更改。

当滤芯表面有泄漏或裂开变形现象时，需要检查滤清器是否有异常现象，如果有，必须更换。

对于一个发动机或者装备，一个恰当的滤芯过滤精度应在过滤效率和容灰量之间达到一个平衡。

使用过高过滤精度的滤芯，就可能会因为滤芯的低容灰量而导致滤芯的使用寿命缩短，从而增加了机油滤芯过早被堵塞的风险。

不同材质，工艺下的滤芯的对比

一、钛棒烧结滤芯； 1：制作原理、特点

以工业高纯钛粉(99.4%)为原料，经分筛、冷等静压成型后，高温、高真空烧结而成，烧结滤芯属于深层过滤，不仅表面具有过滤作用，而且由于管壁有无数弯曲的孔隙孔道，错综迂回，过滤介质颗粒在孔隙中因扩引力 - 范德华力作用在孔隙上形成"架桥现象"，在钛棒表面形成一层有间隙的致密滤层，也能起到过滤作用。 2：性能 a、

耐腐蚀性能好，在有机酸/无机酸/有机化合物/碱溶液中具有优良的耐腐蚀性。 b、

耐用高温，净水器滤芯，耐温达300°。 c、.适用介质广泛，可在多种不同介质中进行过滤。 d、

机械性能好，质轻坚固，使用寿命达4-5年。可以反冲，饮水机滤芯，再生。 e、

工作压差低：初始额定工作通透压力为0.03Mpa。 3：技术参数 a、过滤精度：0.45 - 30um

b、过滤效率：大于99% c、工作压力：小于0.6MPa d、工作温度：不高于300 e、流量：0.15 - 30T/h

二、PP熔喷滤芯 1、制作原理、特点 PP熔喷滤芯是采用无毒无味的粒子，PP棉滤芯，经过加热熔

融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。自身洁净度高，滤芯，对水质无污染。 2、性能

a、耐酸、碱等化学试剂及溶剂的腐蚀。 b、.适用介质广泛，可在多种不同介质中进行过滤。

c、不可反冲，再生， d、工作压差低，0.15—0.3MPa(正向) 3：技术参数

a、过滤精度：1um - 100um b、过滤效率：95% c、工作压力：小于0.4MPa d、工作温度：不高于80

e、流量：0.3 - 50T/h

净水器滤芯-滤芯-芜湖滤森滤芯价格(查看)由芜湖滤森净化设备有限公司提供。净水器滤芯-滤芯-芜湖滤森滤芯价格(查看)是芜湖滤森净化设备有限公司(www.daliulianglvxin.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张成文。