

合肥腾日老化房 老化房设备生产厂家 合肥老化房

产品名称	合肥腾日老化房 老化房设备生产厂家 合肥老化房
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

高温老化房企业发展的根基是就是产品质量，用户是否认可和采我们的产品，就需要利用数据等进行信息统计。就是是指利用电子网络进行的商务活动，也是高温老化房企业应对信息化时代的一个重要依据之一。老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制，控制系统中采用了两级PID调节加热量，实现对房间温度的精准控制，同时温度控制器可以对房内任意六点温度进行滚动实时显示，老化房设备生产厂家，方便客户准确掌握房内温度情况。测试架通常根据客户产品和要求进行设计制作，供应老化房，一般测试架的设计要求结构稳固，操作方便，满足功能。

老化房是一专业设备，在容量及规格的设计必须满足当前各类产品的需求下，也必须保证自身工作的稳定性，因此它必须是高质量、安全可靠的，同时面临未来市场快速增长的发展需求，合肥老化房，它应是灵活的、开放的、具备一定的可扩展性。高温老化房机台使用室外新进风、室外排风、室内回风的内循环原理设计，有效的达到节能环保的工作原理。机台抓住老化室在升温 and 降温时大能耗损原理，利用新进风和室外排风的方式辅助降温;利用负载发热升温内循环升温，同时部分排风恒定有效在到50%以上的节能工作，有效的达到温度内循环。

高温老化房主要由以下几部分组成：

1. 保温库体部分：这部分主要是由双面彩钢岩棉保温库板+铝型材组合而成，结合处打玻璃胶密封；地面保温视现场场地及温度上限决定。如果现场是水泥地板，老化房设备多少钱，温度最1高只做到70度时，可不作保温处理；若温度最1高要做到80~90度时，则最1好还是做好保温处理。

2.

循环风系统：循环风系统由于风道的设计，有很多种方式，这个要根据实际情况，做出最1佳设计方案。

3. 控制系统：这是高温老化房的大脑。温度控制、显示都靠它。仪表有数显或触摸屏显示两种。

4. 排风系统：这是高温老化房必不可少的部分。主要起过热排风、恒温用。

合肥腾日老化房(图)-老化房设备生产厂家-合肥老化房由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日老化房(图)-老化房设备生产厂家-合肥老化房是合肥腾日工业技术有限公司（www.ahtengri.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。